

# 鸿运机械加工厂 工业离心风机 本溪离心风机

产品名称	鸿运机械加工厂 工业离心风机 本溪离心风机
公司名称	铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵县顺安镇新桥车站
联系电话	13965229280

## 产品详情

### 风机相关参数

相关参数：

气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械能转换为气体压力能和动能，并将气体输送出去的机械。

风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、传动件（轴承）等。

无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流，推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。

### 风机的故障分析

故障分类

常见故障：

水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的不同颗粒，高温离心风机，如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的，气流中的粉尘颗粒既要使风机产生磨损，又要在风机叶片上附着积灰，且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏，工业离心风机，引起风机振动，缩短风机寿命，严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损最为严重，本溪离心风机，它不仅破坏风机内的流动特性，且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。

传动部位磨损也是风机普遍存在的问题，其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承。

(2) 用轴承振幅显示时为以下值：

电机同步转速为3000转/分时：大允许值为：0.1mm（双振幅）

电机同步转速为1500转/分时：大允许值为：0.2mm（双振幅）

电机同步转速为1000转/分时：大允许值为：0.31mm（双振幅）

电机同步转速为750转/分时：大允许值为：0.4mm（双振幅）

电机同步转速为600转/分时：大允许值为：0.5mm（双振幅）

电机同步转速为500转/分时：大允许值为：0.6mm（双振幅）

鸿运机械加工厂(图)-工业离心风机-本溪离心风机由铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂提供。铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂（[www.tlhyjx.com](http://www.tlhyjx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！