

灵武旋流沉砂器 元亨利通石油机械公司 气提式旋流沉砂器

产品名称	灵武旋流沉砂器 元亨利通石油机械公司 气提式旋流沉砂器
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

旋流除砂器，集旋流与过滤于一体，主要用来清除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒，在给水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果显著。

1. 主要适用于原水、补水的水质处理及控制；如：河水、井水除砂，洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体的分离等；
2. 可广泛适用于水源热泵系统，采暖水，中央空调冷却水、冷冻水，钢铁、发电、化工及其它工矿企业，自来水、海水、地表水、地下水等。

当池体整体高于地面，要选用泵提式旋流沉砂器，从砂斗处接出管道，经过泵的提升，进入砂水分离器进行分离。由于提砂泵安装于地面，抽砂水混合物，叶轮高速运转，砂对叶轮的磨损将会比较厉害，泵容易损坏，另外由于砂的流动性很差，因此不及时排砂也会造成管道堵塞，清理困难。

池体部分可以做出钢制池体，与旋流尘沙器做出一体式供货，灵武旋流沉砂器，减少现场安装工作，同时要节省土建费用。

旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上，不锈钢旋流沉砂器，进水和出水管之间需加旁通。

为保证进水水流平稳。在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管，气提式旋流沉砂器，长度相当于进水口直径的10~15倍。

安装时设备四周应预留有足够的维护空间。

正常工作时，需开启进、出水阀门，关闭排污阀和旁通阀。

根据源水含砂量的多少定期排砂除污，排污时打开排污阀，直到流出清水即可，排污过程不影响系统正常用水。

灵武旋流沉砂器-元亨利通石油机械公司-气提式旋流沉砂器由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司（www.yhltgs.com）位于濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元亨利通在炼化设备中享有良好的声誉。元亨利通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元亨利通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。