

塑料跑道施工 跑道施工 华翔体育

产品名称	塑料跑道施工 跑道施工 华翔体育
公司名称	江苏华翔体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号
联系电话	13851162051

产品详情

跑道施工1、清除场地内的垃圾，按上述方式进行基础检测并做好记录，清扫积水，晾干后，用吹风机将场地内的尘土吹净；把配料、搅拌场地清理好，保持配料场地胶周围的干净。2、用钢丝刷将场地内的泥点、白灰点刷净；3、用锤子、钎子将刷不掉的白灰、水泥及凸起部分处理掉，然后吹扫整个场地；4、取少量胶液，按比例配置好后，进行实地小试。实验完后，根据实验结果进行下一道工序。5、基础封底，把积水部分用料找平，密实度不合格的地方用胶封。6、将摊铺机标尺按需要进行调整，然后进行摊铺施工，各处厚度应达到设计要求；7、待基层铺完硬化后，放水找积水点，把积水处按上述工艺处理找平，至底胶无积水。待底胶完全硬化后，塑料跑道施工，用打磨机对其表面进行打磨处理，以达到平整的要求，然后进行表面防滑喷吐。8、根据图纸及设计要求，跑道施工，在场地内标出各种线位。

根据FA的说法，在现场继续进行基本测试并进行良好的登记，清理水，干燥机，用干净土埋下灰尘，清洁了Batching和混合物，并将其粘贴到清洁的Batching站点周围。2.用钢条刷在场地上描绘泥和灰烬，3，白色的灰烬，水泥和无路部件，用锤子和钎焊进行处理，然后扫描整个场地。4.对少量胶水进行按比例排列和安排，并进行实地检验。根据试验结果，在试验之后，下一个工作程序。5.在基础垫片上，“水积累”部分与材料平整齐观，密度不是与橡胶密封件一起有资格的地方。6.根据需要调整并随后继续修建Pavage，每个空间厚度都必须满足设计需求；7在加固的基础垫片后，释放“水”以找到“水”的“积累”点，而不是按照上述工艺的处理程度，“水”的“积累”位置，直至“底部粘贴”不包含“水”。当基本粘贴完全硬化之后，曲面将带有磨削切口，以满足“展平”的要求，然后执行“清除”和“Puff”曲面。8.根据绘图和设计要求，所有线位置都将标记为场地。

跑道施工 透气型塑胶跑道特性： 1.全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

2.弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。 pu塑胶跑道

3.冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，橡胶跑道施工，长期练习及比赛均适宜。

4.耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

5.耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

6.耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。 PU型塑胶跑道施工方案

1、施工程序：施工前准备 检测、清理 定位放线 卷材铺设 画线 验收 2、施工前准备

(1)、工具：塑胶搅拌机、专业刮耙、专业割刀、水准仪、全站仪、滚压筒、手压枪、水平尺、钢卷尺、弹线盒、磅秤、手推车、搅拌桶等。

(2)、主材料：透气型橡胶卷材跑道（13mm厚，跑道施工，1.22米宽，长度任意），专用粘接胶。

(3)、辅助材料:水泥钉、PVC线槽。

塑料跑道施工-跑道施工-华翔体育由江苏华翔体育设施有限公司提供。江苏华翔体育设施有限公司（www.jssjkl.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 盐城 的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华翔体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.ychxty.cn）还是从事TPE草坪颗粒，人造草坪颗粒，草坪填充颗粒的厂家，欢迎来电咨询。