

螺旋风管机厂家 螺旋风管机 嘉迈机械2019新款

产品名称	螺旋风管机厂家 螺旋风管机 嘉迈机械2019新款
公司名称	德州嘉迈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区升源路318号
联系电话	18315829992

产品详情

使用螺旋风管机时注意的4个问题

- 1.螺旋风管机条料的宽度和厚度应对应正确的滚轮箱型号，当螺旋风管机机器不用时确保主开关关闭。
- 2.确保所有接合面无污渍和异物，螺旋风管机厂家，尤其是管模与基座接合处的燕尾槽；还有滚轮，导板等需全部清理干净。螺旋风管机驱动轮（滚花轮）必须经常用钢丝刷清洁。
- 3.润滑油槽用加德士Algol C型润滑油，液压槽用加德士Regal AZ型润滑油；螺旋风管机条料不会在导板下滑动。
- 4.液压压力没必要时不要过高，经常对螺旋风管机机器进行清扫和清洁;螺旋风管机的管模和管模座必须对齐。

螺旋风管机生产的螺旋风管螺旋缝呈缠绕式，翻边的位置极易产生漏风，因此风管与法兰铆接时，一定要保证翻边的宽度，螺旋风管机价格，保证翻边的严密性。螺旋风管机的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到最低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m;且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

螺旋风管机在使用过程中有四点需要注意的地方，如果螺旋风管机按照这地点要求进行安装将会避免许多不必要的问题。以下将一一阐述：

首先，螺旋风管机加工厂，螺旋风管机的风管系统对噪声的要求比较高。

《中华人民共和国住宅设计规范》的要求，螺旋风管机，住宅卧室、起居室（厅）内的允许噪声昼间应小于或等于50分贝，而夜间应小于或等于40分贝。所以，在家用空调安装风管系统的时候要考虑这个因素，如果超过国家标准，则需要另外加装有消声装置或自身具有较好的吸声功能的风管。再次，风管强度的要求是适度的降低

其次，螺旋风管机的风管强度的要求是适度的降低

许多大型的场合由于空间比较大，所以在安装中央空调系统的时候，需要适度的降低强度。但是家用空调则由于风管系统的通风量比较小，通风管道要求的口径也比较小，所以在进行风管系统选材的时候，可以适当的降低风管材料的强度要求

再次，螺旋风管机的空调风管施工有层高的要求

由于中央空调大多数应用于写字楼，商城这些大型场合，所以对层高的要求不是太过于明显。但是对于家用空调1情况就不尽相同了。

螺旋风管机厂家-螺旋风管机-嘉迈机械2019新款(查看)由德州嘉迈机械设备有限公司提供。德州嘉迈机械设备有限公司（www.dzjiamai.com）是一家从事“通风设备,切割设备,环保设备,通风管道加工设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嘉迈机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使嘉迈机械在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！