

电缆桥架接地线 桥架接地线 扬中市诺邦电器

产品名称	电缆桥架接地线 桥架接地线 扬中市诺邦电器
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

铝合金桥架是质量较好，美观度比较好的电缆布线桥架，在铝合金桥架连接件中的连接片在间接影响到铝合金桥架整体的美观性，所以连接片也是有一定的要求：

- 1、铝合金桥架连接片的形状和大小的要求，铝合金桥架桥架的连接片的长度一般在20cm作用，连接片的宽度一般根据桥架桥架个规格大小来定制，镀锡桥架接地线，铝合金桥架宽度一般都25、50、75、100、150、200的，铝合金桥架的连接片也就是也就要采取相应的高度来定制。
- 2、铝合金桥架连接片的孔距和空的大小的确定，铝合金桥架连接片的孔距样式与铝合金桥架侧面安装孔相重叠以后，电缆桥架接地线，正好形成一个十字花型，桥架接地线厂家，铝合金桥架侧边孔是竖着的，而连接片的孔正好是横着的，桥架连接片的孔一般都是9*20的孔。

桥架的支吊架该如何配置

- 1、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中央距为200，250，300，350mm。
- 2、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。
- 3、户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱中跨距一般采用6m。
- 4、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时，应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时，除符合下述前提外，在非直线段中部还应增设一个支吊架。

防腐桥架涂层结构：采用氯磺化底漆二道；面漆二道

除锈 金属表面除锈质量的高低，直接影响防腐工程的寿命，现场除锈采用砂轮机除锈或人工除锈，除锈级别必需达到St3级，表面除锈处理后，应在4小时内涂上底漆。当发现有新锈时，必需进行重新处理。

涂层施工

涂层的施工采用刷涂、滚涂，并应符合下列要求：刷涂或滚涂时，层间应纵横交错，每层往复进行涂平均为止不得漏涂。

使用稀释剂时，桥架接地线，其种类和用量应符合涂料出产厂尺度的划定。

配制和使用防侵蚀涂料施工时，应先搅拌平均，必要时可用200目铜丝网过滤后使用。开桶使用后的剩余涂料，必需密封保存。

防腐工程施工现场的环境温度和湿度必需符合规范及防腐涂料本身的要求，施工环境应透风良好，并符合下列要求：

温度以13 -30 为宜，但不得低于5

相对湿度不宜大于80%

遇雨、雾、强风天气不得进行室外施工。

不宜在强烈日光照射下施工。

防腐施工中各道工序（如除锈、底漆、面漆）之间必需进行质量检查，前道工序合格后才能进行下道工序的施工，最后一道工序完毕后应彻底检查，发现有分歧格的缺陷时，应修补合格，即涂层总厚度和涂装道数应符合设计要求；表面应平滑无痕，颜色一致，无针孔、气泡、流坠、粉化和破损现象。

电缆桥架接地线-桥架接地线-扬中市诺邦电器由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！