

桥架配件公司 镇江桥架配件 扬中市诺邦电器

产品名称	桥架配件公司 镇江桥架配件 扬中市诺邦电器
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

绝缘隔板在生活中是用于用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。它的实验分为：

1.表面工频耐压试验

用金属板作为电极，金属板的长为70mm，宽为30mm，两电极之间相距300mm。在两电极间施加工频电压60kV，持续时间1min，镇江桥架配件，试验过程中不应出现闪络或击穿，试验后，试样各部分应无灼伤，桥架配件厂家，无发热现象。

2.工频耐压试验

试验时，先将待试验的绝缘隔板上下铺上湿布或金属箔，除上下四周边缘各留出200mm左右的距离以免沿面放电之外，应覆盖试品的所有区域，并在其上下安好金属极板，桥架配件图片，然后按表7中的规定加压试验，试验中，桥架配件公司，试品不应出现闪络和击穿，试验后，试样各部位应无灼伤、无发热现象。

接地线在实际工程中的作用与区分实际工程中，关于接地线有以下几种方法。

1，JDG分2种，一种抱卡的，一般采用BV专用接地线，两端采用螺栓固定。一种紧定的，不需要接地线。

2，混凝土中，一般采用黑铁管，需要焊接防腐，不需要接地线，用6号以上钢筋焊接接地。

3，镀锌钢管和镀锌桥架不需要加接地线。

4，配电箱的接地一般采用编织带，最好是镀锡的。

5，RV是一般灯具或便于检修的地方使用，因为其柔软性能，但需要烫锡使用。

桥架配件公司-镇江桥架配件-扬中市诺邦电器(查看)由扬中市诺邦电器有限公司提供。“ 桥架,母线槽,开关柜,电器元器件,仪器仪表,机械设备 ”就选扬中市诺邦电器有限公司(www.yznbdq.com)，公司位于：镇江市扬中市三茅镇中园路，多年来，扬中诺邦电器坚持为客户提供好的服务，联系人：鞠经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬中诺邦电器期待成为您的长期合作伙伴！