

聚氨酯喷涂保温施工工艺 三伟兴业聚氨酯保温

产品名称	聚氨酯喷涂保温施工工艺 三伟兴业聚氨酯保温
公司名称	山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原奇天瑞钢材市场南市场b区50号
联系电话	13099082998

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

聚氨酯保温管【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

聚氨酯保温管聚乙烯树脂的密度应为 $935\text{kg/m}^3 \sim 950\text{kg/m}^3$ 。应使用有助于外护管生产及提高外护管性能的添加剂，如抗氧剂、紫外线稳定剂、碳黑（或由碳黑预制的色母料）等。聚氨酯保温管可以使用不超过15%（质量百分比）的洁净的回用料，但回用料必须是制造商自己的产品产生的。

外护管性能外护管密度不应小于 940kg/m^3 。

聚氨酯直埋保温管优势【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

保温方法

聚苯板和挤塑板通常采用粘锚结合的施工作业法，聚氨酯喷涂保温施工工艺，其所需的锚固件数量许多。有实验表明，均匀每平方米添加一个 6塑料锚固件可使外墙均匀传热系数添加0.004。这样必然致使经过该热桥构件丢失的热量很多添加，从而使理论核算的节能效果大打折扣，b1级聚氨酯喷涂保温，达不到预期的节能方针。聚氨酯直埋保温管施工中不需要任何金属锚固件与墙体固定，所以从根本上杜绝了这

种状况的发作，有效降低了导热系数批改系数，山西聚氨酯喷涂保温，使实践节能效果与理论核算值根本符合。

聚氨酯直埋保温管【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

施工中要确保沟槽的平坦，和槽底的枯燥，聚氨酯喷涂保温施工，并且需求作200mm左右厚的细沙来做垫层，保温管的两边及上部最少应覆盖200mm左右的细沙。这么做的意图一是避免硬物损坏聚氨酯直埋保温管，二是使用沙子的流动性充沛填充管道周围的空地，以确保满足的摩擦力。

聚氨酯喷涂保温施工工艺-三伟兴业聚氨酯保温由山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司提供。山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司（www.sxswxy.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，三伟兴业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。