

南阳冷却塔 冷却塔风机 博思高机电

产品名称	南阳冷却塔 冷却塔风机 博思高机电
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

清洗液除垢清洗 清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统用循环泵循环清洗并在点排空和点排污，以避免产生气阻和导淋堵塞，影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子（Fe²⁺、Fe³⁺、Cu²⁺）浓度、温度、PH值等，当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。

“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料”（专利号：9547967.2），其特征在于斜梯形波靠粘结头形成填料块，稳定性好、耐久。该梯形波高23mm，依靠安装头使片距为30mm。混凝土冷却塔组成及特点：

1、塔体受力特点：为钢筋混凝土框架结构，由用户负责建成。自振频率为12HZ，运行的振幅0.09MM。塔体内主要受力钢件：配水管及检修梯和护栏为碳钢型材，其防腐问题是塔质量保证的一个重要环节，本厂为保证质量，所有出厂钢质构件均先进行热镀锌防腐，再刷环氧富锌漆进一步防腐处理。

1、送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长，圆形冷却塔，请根据调整要领，适当调整皮带松紧，如果收得太紧，会损坏轴承，而引起事故。

2、请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。3、运休时请松开皮带，冷却塔风机，送风机轴承部加油，并盖好马达。在运行时确定皮带的松紧，锁紧螺母，并且在送风机轴承部加油，另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物，然后再开机运行。4、至少一年两次以上交换循环水。

5、循环水蒸发后，南阳冷却塔，会留下水中的溶解物，使水浓度增加，水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢，玻璃钢冷却塔，使冷却塔能力低下，配管和设备损坏。为了防止这种情况，建议用放掉一部分循环水的方法来解决：运行中排水阀只打开一点（运行停止时请关掉排水阀）；

下部水槽的清扫并定期换水；使运行水位上升，经常溢水；

装配自动换水装置。少一年两次以上交换循环水。

南阳冷却塔-冷却塔风机-博思高机电(优质商家)由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。“冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔”就选襄阳博思高机电设备工程有限公司(www.xybsgjd.com),公司位于:襄阳光彩大市场二期18栋1-18号,多年来,博思高机电坚持为客户提供好的服务,联系人:赵晖。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。博思高机电期待成为您的长期合作伙伴!