

海南布复合面料 金凤桥复合 网布复合面料

产品名称	海南布复合面料 金凤桥复合 网布复合面料
公司名称	东莞市金凤桥复合科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇刘屋村新村工业区金凤桥复合科技有限公司
联系电话	18819761772

产品详情

什么是布复合面料？为什么受人青睐？

近年来，功能性户外面料在出口市场上越来越受欢迎，其特殊的功效、服用性能，相比普通面料更能满足于人们的需求。其中一款100D四面弹布复合面料就是不错的代表。

金凤桥布复合面料采用热熔胶复合工艺，可使复合产品无味环保、复合牢固、不易脱层。布复合面料弹性好，而且非常的柔软，能缓解人长时间的坐着的乏累，而且透气透湿，夏天能够及时的把身体出的汗液吸收并排走。其专门的热熔胶复合机，具有精准温度控制功能、流体加压输送功能，同时具备自动控制及跟踪生产线速度的功能，短时间内可将两被粘体固定，故可快速转入下道加工程序，提高工效。该复合宽幅从1.5m可达2.4m，为客户减少了损耗、提高了效率。

金凤桥复合厂支持来料、代料加工，可根据客户需求做出布复合面料工艺调整，满足客户的需求，同时也欢迎各企业老总来工厂进行考察。

什么影响布复合面料剥离强度-惠州复合厂贴合加工

剥离强度是指复合产品完成以后，材料与材料之间脱离的强度，也就是将其分离开来。那什么样的布复合面料剥离强度才算高呢？

剥离强度是布复合面料加工中重要的指标，剥离强度对产品的最终性能和质量起非常重要的作用。超细天鹅绒复合面料制衣的好处天气是一天比一天冷，都是裹上了厚厚的棉衣，像北方客户的冬装服装都早已全部到位，有些计划早的现已在筹划春秋服装定制了，所以服装厂家现在向我们金凤桥备料一批布复合面料。对剥离强度产生影响的因素是多方面的，材料、工艺、内容物等都有影响。主要有以下几个方面：1.复合面上粘合剂固化不足，略发粘；2.完全固化但无剥离强度；3.复合膜经过一段时间后剥离强度下降。

惠州复合厂健桥棉布复合面料“剥离强度高”是基本特点，因为我们有19年的丰富经验，复合设备先进，会根据材料选择适合的胶水进行贴合，在温度、速度上控制精准。

惠州复合厂健桥棉贴合加工沟通客人需求定制工艺，其中遇到并解决了多种布复合面料问题；然后严格控制每个生产步骤与过程，经复合后静止24小时，进行产后验布，确认没有不良品。

为什么选择三合一冲锋衣布复合面料的原因

三合一冲锋衣布复合面料：金凤桥采用PUR热熔胶复合，将外层为保护层，中间是防水透气层，里料通常为尼龙或者其他吸汗透气的材料通过加热加压的方式，且多为深色。

布复合面料特点：单穿外套防风防雨且易于携带，单穿内胆休闲保暖，内外结合则可应付严寒、暴雨等复杂的场合。缺点是携带略嫌不便。不过就其实用度来说，无论是户外探险、旅游休闲还是日常穿着，都是不错的选择。

金凤桥复合科技公司以“诚、新、精、勤”为经营理念，提供的布复合面料具有损耗小、环保、效率高、耐磨耐水洗的特色，精心的设计、精湛的制造，为客户加工的产品工艺精湛，产品质量稳定，深得客户好评。布复合面料一般具有耐磨、保暖、环保、防风、防水、透气、耐水洗等特点，可以满足骑行对于骑行服的要求，全天候无差别的进行骑行活动。金凤桥复合严格按照标准进行质量体系管理，对产品生产链中的所有环节严格把关，预防控制，持续改良。