

消防专用充氮车 邯鄯充氮车 海德森诺

产品名称	消防专用充氮车 邯鄯充氮车 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

充氮车

济南海德森诺流体设备有限公司专业致力于氮气增压行业和充氮车行业，我们应用国外先进技术，采用进口元件，生产销售高品质充氮车(充氮小车、充氮装置、充氮机)，蓄能器充氮车，我们的充氮车适用于钢厂、电厂（热电、风电）、汽车部件厂、压力容器厂、压机设备厂、机械设备厂、航天业、科研院所、实验室及石油、金属加工等工矿企业和单位。目前我公司生产的高品质充氮车，邯鄯充氮车，不论质量还是产销量，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。我公司充氮车在上海、南京、无锡、杭州、宁波、福州、天津、韶关、攀枝花、重庆、武汉、马鞍山、合肥、郑州、安阳、洛阳、太原、兰州、西安、包头、唐山、邯鄯、石家庄、济南、青岛、深圳、宝鸡、芜湖、成都、东营、西昌、长沙、长春、慈溪等区域有上百家客户使用案例。尤其近年来，我公司高品质充氮车在汽车零部件加工、航天、石油、等领域获得广范应用，电厂专用充氮车，在市场上受到客户青睐。海德森诺充氮车由液压装置、气路装置和电路装置组成，当压力流体通过换向阀进入增压器驱动腔时，推动驱动腔内活塞作往复运动，驱动活塞通过连杆与增压活塞同步运动，使增压器的增压腔内氮气被压缩，氮气增压到所需要的工作压力时经单向阀输出。我们将不断努力，更加完善产品，消防专用充氮车，把更好的产品奉献给新老客户！

主要参数：

压力范围：1.0-120MPa； 连接形式：螺纹； 结构形式：先导式； 密封结构：软密封、硬密封；
电源：AC380V或220V（50HZ）； 材质：碳钢；

海德森诺氮气增压装置

充氮车技术参数：

1型号：CDZ型

2压力表显示范围：1.0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电三相四线

7材质：碳钢

8低进气压力：20bar（2Mpa）

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

二CDZ型充氮车配置：

1.WU-25 × 100型吸油过滤器

2.CBW-F306型齿轮泵

3.DF08-02型单向阀

4.YF06-00型溢流阀

5.YNXC-100ZT压力表

6 海德森诺增压系统

7.CDZ型充氮车型号说明

CDZ-25

1 2

1先导式

2公称压力

海德森诺牌充氮车，是一种适合于为EPE、OILAIR、OLAER、BOSCH、BSD、FOX、BCCMA、HYDA C、DSG、BW、HERION、KNAPP、ANDREAS MAIER等进口蓄能器及各种国产蓄能器充氮气，也可各类设备进行氮气增压的充氮设备。济南海德森诺流体设备有限公司是一家专业生产氮气增压设备的厂家，公司生产的充氮车具有升压快，压力高，噪音小，易操作，移动方便等优点。

主要技术参数：压力范围：1.0-120MPa；连接形式：螺纹；电源：AC380V或220V（50HZ）；
材质：碳钢；济南海德森诺流体设备有限公司深受新老客户的好评。

消防专用充氮车-邯郸充氮车-海德森诺由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司（www.haidesennuo.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的气动工具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海德森诺和您携手步入辉煌，共创美好未来！主要适用于蓄能器有：EPE、OILAIR、OLAER、BOSCH、BSD、FOX、BCCMA、HYDAC、DSG、BW、HERION、KNAPP、ANDREASMAIER等进口蓄能器及各种国产蓄能器。