

# 铝合金桥架和热镀锌桥架 南京弘一电器 泰州铝合金桥架

产品名称	铝合金桥架和热镀锌桥架 南京弘一电器 泰州铝合金桥架
公司名称	南京弘一电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园安康路负6号
联系电话	13851818359

## 产品详情

钢质骨架主要采用优质冷轧板经机械加工制造而成，具有承载能力高，使用寿命长的特点。钢质骨架的断面整齐无毛刺尖角，槽内光滑平整无尖锐凸起。加工成型后断面形状均匀、无弯曲、扭曲、裂缝、边沿等缺陷。防火板采用硅质材料和钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经先进的蒸压技术制成。防火涂料是一种钢结构保护产品。它精选高分子合成树脂为成膜物质，加以阻燃剂、发泡剂、炭化剂及高温耐火材料配制而成的。它在高温条件下，涂层发生连续发泡膨胀效应，形成柔韧的海绵状的炭化隔热层，使承载的钢结构不会因高温烈焰的作用而急剧软化变形，泰州铝合金桥架，强度不会急剧下降。外表防火涂料层喷涂要求均匀、光洁、无明显色差。内层加防火板或喷防火涂料，且保证防火板与桥架固定可靠。

桥架的选择1.1在工程设计中，铝合金桥架和热镀锌桥架，桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较，铝合金桥架批发价格，以确定方案，还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。1.2桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m，垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m，应采取保护接地措施。1.3桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所，宜选用铝合金电缆桥架。1.4桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架，托盘内添加具有耐火或难燃性能的板，网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在1.5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路，或有防护外部影响如户外日照，油，腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时，应选用无孔托盘式电缆桥架。1.6在容易积聚粉尘的场所，电缆桥架应选用盖板；在公共通道或室外跨越道路段，底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。

当电缆桥架在室内安装时，为保证桥架平直美观，整齐一致，它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小，查对相应结构形式的桥

架载荷特性曲线，当不能满足形变要求时，可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距，以便满足要求。电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出，电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大，高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时，对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔1.5 ~ 2.0m安装一组支撑架。

铝合金桥架和热镀锌桥架-南京弘一电器-泰州铝合金桥架由南京弘一电器设备有限公司提供。南京弘一电器设备有限公司（[www.njhydq.com](http://www.njhydq.com)）是一家从事“电缆桥架,不锈钢桥架,桥架制作,桥架配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“弘一”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南京弘一电器在低压开关柜中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！