

鼠笼式石墨换热器 石墨换热器

产品名称	鼠笼式石墨换热器 石墨换热器
公司名称	南通贝思特石墨设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:石墨换热器 品牌:best 传热方式:间壁式换热器
公司地址	南通市江通北路16号
联系电话	13951310880

产品详情

类型	石墨换热器	品牌	best
传热方式	间壁式换热器		

鼠笼式石墨换热器

在生产氧化乐果的二甲脂岗位上、生产甲胺磷的二氯化物工序中可以取代传统的铅盘管，使反应釜中的盘管实现了一次革命，它的优点是传热效率高，耐腐蚀性能强，可设计较大面积的换热器，缩短生产周期，降低能耗，使用寿命大大延长，正常使用可达两年以上，寿命是铅盘管的4~5倍，检修、安装方便，经济效益可观。鼠笼式石墨换热器的结构是由上下盖板，上，下管板、石墨管、折流板等零部件通过胶结而成，一般安装于反应罐、贮槽中，上管板四周与反应器内壁用四氟板或石墨块卡紧，以避免晃动及与容器相撞击，管内流腐蚀性或非腐蚀性载热体，如冷冻盐水或饱和水蒸汽、结垢轻微，管外与腐蚀性母液接触，容易清洗，管子可以选用 32/ 22和 50/ 36两种，内部采用折流板，提高传热效率，管子排列可分为一排、两排、三排，表中为系列参数表另可按用户需要设计其它规格。

用于反应釜内腐蚀物料的冷却或加热！许用温度：-20~130 许用压力：服务侧：0.3mpa

换热面积：3-150m²（平均）