

# ZSL型正压式石墨二合一合成炉

产品名称	ZSL型正压式石墨二合一合成炉
公司名称	南通贝思特石墨设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:best 型号:ZSL型正压式石墨二合一合成炉
公司地址	南通市江通北路16号
联系电话	13951310880

## 产品详情

品牌 best 型号 ZSL型正压式石墨二合一合成炉

1、结构和特点 本公司生产的zsl型正压式石墨二合一炉主要由石墨炉体、燃烧器、冷却水夹套、石墨冷却管等组成。该石墨炉应用了特殊炉体结构及快速传热的技术，使热量快速转移。燃烧器主要由输送氢气、氯气的石墨灯头座及石英灯头组成。本公司所采用的灯头由高纯石英制作，其特殊的结构设计，使氯氢混合更加均匀、燃烧更加彻底，有效地保证了hcl产品的质量，产品中游离氯的含量为零（氧还法测量）。水夹套由碳钢制成，它具有较好的安全性，当冷却水突然中断时，水夹套内的水仍可在较长时间内保证炉体内的温度。石墨冷却管由不透性石墨制作，它具有良好的导热性和耐腐蚀能力，起到降低合成炉气体出口温度的作用。2、技术特性物料系统操作压力：60~80kpa；设计压力：0.1mpa气体出口温度：<160 冷却系统操作压力：常压设计压力：0.4mpa冷却水出口温度：<40 hcl（折百）产量：1~3万吨/年3、结构型式、规格尺寸1)结构型式见附图4、主要优点与传统的二合一和三合一石墨合成炉相比，正压式二合一石墨合成炉具有其独特的优点：1)生产能力和操作弹性大2)直供高质量氯化氢3)产酸质量好4)安全性强5)投资省6)寿命长