

# 专业屋顶防水防漏 云南屋顶防水 鑫奇地坪工程有限公司

产品名称	专业屋顶防水防漏 云南屋顶防水 鑫奇地坪工程有限公司
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

### 屋面及防水工程

#### 一、瓦、型材屋面

(一) “瓦屋面”项目适用于小青瓦、平瓦、筒瓦、石棉水泥瓦、镀锌铁皮屋面等。

(二) 屋面砂浆找平层、保温层等项目，应按“B.A楼地面工程”及“A.H防腐、隔热、保温工程”相关项目计算。

(三) 铺瓦及檐头附件，专业屋顶防水，包括分中、号垄、排钉（或砌抹）瓦口、铺瓦、安瓦滴、安钉帽、窝角沟、安天沟附件、打点等全部操作过程。

(四) 筑脊包括安脊桩、内衬和各种脊件。

(五) 屋面单坡在5m<sup>2</sup>以内者按亭屋面项目计算；单坡在5m<sup>2</sup>以上者按屋面项目计算。

(六) 屋面天沟、窝角沟有檐头附件者，按檐头附件项目计算。

(七) 本分部小青瓦屋面的盖瓦和底瓦以及素筒瓦屋面的底瓦均按一搭三编制；琉璃瓦屋面的底瓦按压六露四编制。若设计与本分部项目不同时，可以换算。

(八) 本分部按采用不同楞距和不同脊高使用不同规格瓦件（见附表一）编制。若设计规定与本分部项

目不同时，可以换算（瓦件损耗5%、脊损耗为4%）。

（九）锤灰泥塑中的“贴塑”即达到石作的浅浮雕效果；“立塑”即达到石作的高浮雕效果。

（十）滴水、瓦当勾头制作项目内已包括瓦当和滴水的粘结工料，不另计算。

（十一）预制混凝土瓦、脊、吻（兽）的运输按“A.D混凝土工程”类构件运输项目执行。

（十二）垂脊、角（岔）脊按脊项目计算，人工乘以系数1.2。

（十三）抱筒脊按砖胎灰塑脊项目计算，其工料乘以系数1.2。

（十四）琉璃瓦过垄脊无论在混凝土板上铺还是在木子上铺均执行本定额。

（十五）墙帽做脊按屋脊相应项目计算。云墙瓦顶按围墙瓦顶项目计算，人工乘以系数1.1。

（十六）玻璃钢瓦屋面铺在混凝土檩子上，按铺在钢檩上项目计算；阳光板屋面中铝结构、钢檩应按“A.F金属工程”及“B.C天棚工程”相关项目计算。

（十七）膜结构（也称索膜结构），是一种以膜布与支撑（柱、网架等）和拉结结构（拉杆、钢丝绳等）组成的屋盖、篷顶结构；常用于候车亭、收费站和地下通道出口等。

（十八）膜结构屋面适用于膜布屋面；膜结构中支撑和拉固膜布的钢柱、拉杆、金属网架、钢丝绳、锚固的锚头等已包括在项目内，不得另算；支撑柱的钢筋混凝土柱基、锚固的钢筋混凝土基础以及地脚螺栓等应按“A.D混凝土工程”相关项目计算。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，如何做屋顶防水，耐磨地坪，专业屋顶防水防漏，防水工程等。

### 防潮层及变形缝

（一）防潮层说明同前防水层说明。

（二）变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

（三）建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按30mm×25mm计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按30mm×30mm计算，其余变形缝定额项目以断面30mm×150mm计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，允许换算，但人工不变。

(四) 止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，粘接剂可以换算，云南屋顶防水，其他工料不变。

(五) 止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水层的保护层材料选用和施工应按设计图纸进行施工。

保护层施工时要注意防水层的保护，要在防水层上做好临时保护措施，严防戳破防水层，防水层施工完毕应及早进行下道施工工序，不宜间隔时间过长，防止防水层材质损坏。

#### 刚性防水层施工要求

刚性防水层包括细石混凝土防水层、水泥砂浆防水层、块体刚性防水层及防水混凝土的施工。刚性防水层对地基沉降不均匀，温度变化、结构振动等因素非常敏感，因此对基础处理要求严格。

专业屋顶防水防漏-云南屋顶防水-鑫奇地坪工程有限公司(查看)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司(www.xinqidiping.com)是从事“地坪,固化剂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史先生。