

连云港加工变扣油管接箍畅销全国

产品名称	连云港加工变扣油管接箍畅销全国
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

特殊扣主(VAM, Hydril, 等)有这样几个特点：

- a、接头连接强度高，可以与管体等强度，适用于深井、超深井。
- b、密封性能好，适用于高压气井、热采井。
- c、抗粘扣性能好，可反复上卸扣而不损伤螺纹。
- d、上扣容易，可快速上扣不易错口，适用于沙漠、海洋上等恶劣环境作业。
- e、抗过扭能力强，不会出现过扭矩。
- f、抗弯能力强，适用于斜井、大位移井。

VAMTOP是理想的用于大外径油管和生产套管柱的接头。VAM TOP在***恶劣的情况下提供气密密封，侯马市特殊扣，包括深井、大斜度井和恶劣环境。

VAMTOP HT（高扭矩）为由于旋转而产生高扭矩的衬管和完井提供加强的扭矩能力。

VAMTOP HC（高压缩）为完井提供100%压缩比。

(1)特殊螺纹套管，满足了高压气田开发使用要求，解决了套管密封的难题。

(2)特殊螺纹套管下套管作业速度快，引扣方便，不错扣，不粘扣，易上扣，缩短了下套管时间，比普通下套管作业时间节约8—12h，提高了生产时效，降低了钻井成本。

AM系列:(NEW VAM、VAM TOP、VAM HC、VAM HT、VAM 21、VAM FJL、Big Omega、VAM ACE、DINO VAM、VAM SLIJ-II、VAM SMSW、VAM HP);

Tenaris-Hydril系列:(Hydril CS、PH6、PH4、Tenaris Blue、Tenaris 3SB、Tenaris MS、

NEW VAM螺纹设计

由于增加了密封结构，螺纹不再起主要密封作用，设计时NEW VAM采用连接效率高的偏梯形螺纹，但在形状方面做了适当变化，如螺纹采用接箍螺纹齿高高于管体螺纹齿高，

上扣时能够，避免粘扣发生，承载面角为 3° ，导向面角为 10° ，目的是减少螺纹干涉量，改善接头应力分布，降低峰值应力，提高接头的连接强度和耐应力腐蚀能力。

预留适当的螺纹间隙，加工变扣油管接箍，可以降低丝扣油压力。因为丝扣油涂抹量过多时，如果丝扣油压力升高，会降低密封面压力

连云港加工变扣油管接箍畅销全国由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1 (www.dlpgg.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。达利普——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海县北环开发区振兴道，联系人：胡伟。值得注意的是在众多特殊油套管螺纹中，有相当数量在螺纹结构中采用了反向抗扭矩台肩设计，这有利于螺纹旋合后台肩锁住管端，可以有效避免因管端受到周向收缩力而缩径，降低密封面的接触应力，同时台肩也起辅助密封作用和抗过扭矩作用。