

# GX列管式石墨降膜吸收器

产品名称	GX列管式石墨降膜吸收器
公司名称	南通贝思特石墨设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:列管式换热器 品牌:BEST 传热方式:间壁式换热器
公司地址	南通市江通北路16号
联系电话	13951310880

## 产品详情

类型 列管式换热器 品牌 BEST  
传热方式 间壁式换热器

1、结构和特点 列管式石墨降膜吸收器具有吸收效率高、吸收强度高（一般可达0.8~1.2吨/单管、日）、产品酸浓度高、出口温度低、不需再冷却、操作稳定、控制方便等特点。本设备不污染产品，主要用于吸收hcl气体生产盐酸，亦可作其它气体（so<sub>2</sub>、nh<sub>3</sub>、hf、p<sub>2</sub>o<sub>5</sub>、h<sub>2</sub>s等）膜式吸收。本设备分i型与ii型，i型下封头为浸渍石墨，ii型下封头为钢衬胶件。2、技术特性设计压力管程：0.1mpa壳程：0.3mpa设计温度管程：-20 ~130 壳程：-20 ~120 规格：3~260m<sup>2</sup>本根据用户需要设计、制造大型列管式降膜吸收器。