

# YKX型圆块孔式石墨降膜吸收器

产品名称	YKX型圆块孔式石墨降膜吸收器
公司名称	南通贝思特石墨设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:石墨换热器 品牌:BEST 传热方式:间壁式换热器
公司地址	南通市江通北路16号
联系电话	13951310880

## 产品详情

类型 石墨换热器 品牌 BEST  
传热方式 间壁式换热器

1、结构和特点 本设备采用单元换热块多块组装结构，换热块之间采用聚四氟乙烯o型圈或膨胀ptfe密封，设备整体加装压力弹簧作热胀冷缩的自动补偿机构。相对于yka圆块孔式换热器，本设备顶部加装吸收塔节，底部加装气液分离器。 ykx型圆块孔式石墨降膜吸收器的分配杯采用高密、高纯、高成膜能力的“三高”石墨制做，因此本设备具有成膜效果好，结构强度大，耐冲击等优点。2、技术特性物料系统设计压力：0.1mpa设计温度：170 冷却系统设计压力：0.4mpa设计温度：165 规格：1~80m2可根据用户需要设计、制造大型降膜吸收器。3、结构型式、规格尺寸1)结构型式见图2)规格尺寸见表4、主要优点1)采用单元石墨块设计，被损坏的块材能迅速更换2)石墨块之间采用垫片，不用粘接剂，拆、装简单，维护方便3)添加石墨块即可增加换热器的面积4)耐冲击力强5)吸收效果好5、用途本系列产品一般用作so<sub>2</sub>、nh<sub>3</sub>、hf、p<sub>2</sub>o<sub>5</sub>、h<sub>2</sub>s、hcl气体吸收。