

樟子松方木尺寸 宣城樟子松方木 名和沪中木业樟子松方木

产品名称	樟子松方木尺寸 宣城樟子松方木 名和沪中木业樟子松方木
公司名称	青岛沪南中和木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区董家口友林木业B2区
联系电话	15053252228

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛沪南中和木业有限公司

樟子松建筑木方加工蒸煮时应注意的问题

- 1.木方放入蒸煮池时水温较好保持室温，以免建筑木方加工骤然受热膨胀而开裂。
- 2.升温速度为10~15摄氏度/小时，升温太快易在建筑木方加工内引起热应力，导致建筑木方加工开裂，温度升至40℃以上时应放慢升温速度。
- 3.建筑木方加工蒸煮时应按树种，径级分别进行。
- 4.蒸煮过度会降低薄木的刨切质量。
- 5.要及时清除蒸煮池中的油脂、树皮、泥水，樟子松方木加工厂，以免污染建筑木方加工。
- 6.蒸煮后的建筑木方加工应转放到刨切机前的温水贮木槽中等待刨切，刨切较适宜的温度为50~60度，过高的温度会使刨刀变形，樟子松方木哪家好，造成薄木厚薄不均，或使薄木表面起毛。

樟子松常绿乔木，高15-25米，树冠椭圆形或圆锥形。树干挺直，3-4米以下的树皮黑褐色，鳞

状深裂，叶2针一束，刚硬，常稍扭曲，先端尖。雌雄同株，雄球花卵圆形，黄色，宣城樟子松方木，聚生在当年生枝的下部；雌球花球形或卵圆形，紫褐色。球果长卵形。鳞盾呈斜方形，具纵脊横脊，鳞脐呈瘤状突起。种子小，具黄色、棕色、黑褐色不一，种翅膜质，以南一带砂丘地区，可作庭园观赏及绿化树种。林木生长较快，材质好，适应性强。

樟子松的加工性能好

加工性能好。锯木的机械加工性能与节疤尺寸和密度密切相关。由于越远离树心，樟子松方木尺寸，密度越大，因此，机械加工性能也遵循这个特点。密度的特性是随着年轮宽度的缩小而增加(年轮宽度一般越远离树心越窄)。

名和沪中木业主营各种建筑木方、建筑方木、辐射松、铁杉、樟子松、花旗松、南洋杉、白松、落叶松等木材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购，我们非常期待能够与您合作！

樟子松方木尺寸-宣城樟子松方木-名和沪中木业樟子松方木由青岛沪南中和木业有限公司提供。青岛沪南中和木业有限公司(www.mhhz8.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的型材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领名和沪中木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.rzmhhz.com)还是从事山东日照建筑方木，山东日照建筑方木批发，山东日照建筑方木报价的厂家，欢迎来电咨询。