

电源线挤出机及低烟无卤押出机参数及组成结构

产品名称	电源线挤出机及低烟无卤押出机参数及组成结构
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	75800.00/套
规格参数	品牌:泰正机械 型号:965436 产地:东莞市虎门镇
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

产品详情

电源线挤出机及低烟无卤押出机该设备适用于PVC、PE、PP、SR-PVC电线电缆单色、双色、双层挤出作业,可实现PLC全程控制。主要用于电子线、汽车线束、BV、BVV建筑线、电源线、电脑线、绝缘线护套等挤出作业。

二、机器组成部分

- 1、放线机：可选择日式张力被动放线架、龙门式主动放线机或无轴式放线机
- 2、整直台：5轮式整直台（带式具箱）
- 3、挤出主机：可选择PVC专用螺杆或PE专用螺杆
- 4、自动干燥吸料机
- 5、机头：可选择可调机头或免调机头
- 6、控制系统箱：可选择传统电器控制或PLC控制
- 7、移动水槽：可选择普通型或子母恒温水槽
- 8、固定水槽：可选择单层固定水槽或双层固定水槽
- 9、牵引机：可选择双轮式牵引机或履带式牵引机
- 10、张力储线架：可选择9米储线架或12米储线架

- 11、双轴收线机：可加装成圈打饼盘
- 12、注条机：可选择随机注条或移动式注条机
- 13、高速印字机：可选择普通型或全封闭型
- 14、外径测试仪：可选择各品牌测径仪
- 15、火花试验机：可选择直流式、工频式或高频式
- 16、铜线预热器

三、技术参数

机械型式 TZ-30- TZ-50 TZ-60- TZ-70 TZ- 80- TZ-90 TZ-100- TZ-120

放线型式 被动式/主动式 被动式/主动式 双轴式/大轴式/无轴式

放线线轴 (mm) 300/400/500 400/500/600 400/500/630/800/1250/1600

螺杆直径 (mm) 30/40/50 60/65/70 80/90 100/120

螺杆长径比 25:1 25:1 25:1 25:1 电源线挤出机及低烟无卤押出机

螺杆转速 MAX : 110r.p.m MAX : 100r.p.m MAX : 80r.p.m MAX : 60r.p.m

挤出量 (kg/h) 40-80 100-120-140 250-300 320-350

吸料量 (kg/h) 250 250 300 300

主机功率 (kw) 5.5/7.5/11 18.5-22 30-37 40-60

线径规格 (mm) 0.6-4.0 0.8-12.0 4.0-20.0 6以上

冷却装置 折叠式V型 单层/双层U型 单层/双层U型 单层/双层U型

最大蓄线长度 200 m 200 m 150 m 120 m

引取功率(kw) 3.7 5.5 5.5 7.5

出线速度 (m/min) 0-600 0-400 0-300 0-200

收线型式 双轴式扎装或轴装 双轴/大轴装/无轴装

收线线轴 (mm) 300/400/500 400/500/630 500/630/800/1250 800/1600

收线功率 (kw) 2.2 2.2 2.2/3.7 40N.M力距电机