

# 四氟板式橡胶支座舟山信誉好的厂家

产品名称	四氟板式橡胶支座舟山信誉好的厂家
公司名称	河北华禄橡胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华禄橡胶 应用范围:桥梁、工程、建筑 规格:支持定制
公司地址	高新区胜利西路2188号
联系电话	18003386061

## 产品详情

聚四氟滑板式橡胶支座简称四氟滑板式支座（GJZF4、GYZF4系列），是于普通板式橡胶支座上按照支座尺寸大小粘复一层厚2-4mm的聚四氟式板而成。四氟式滑板式橡胶支座依靠四氟式滑板与不锈钢板的相对滑动来适应梁体的位移，位移量大。

四氟滑板式支座除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，且能承受垂直荷载及适应梁端转动外，利用聚四氟式板与不锈钢板间的低摩擦系数可使桥梁上部构造水平位移不受控制。跨度大于30米的大跨度桥梁、简支梁连续板桥和多跨连续梁桥可作活动支座使用；连续梁顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。

产品选型：

a：检查板式橡胶支座的装置施工图纸，首要留意板式橡胶支座的标准型号、高度、承载力等首要技术参数。四氟滑板橡胶支座还要留意预埋钢板的尺寸和装置方位及方向；

b：选用板式橡胶支座时,支座的承载力应与桥梁支点反力相吻合,其容许误差规模宜为  $\pm 10$ ；

c：关于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。公路桥梁工程不许运用带球冠或坡形的橡胶支座；

d：当桥梁纵坡斜度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，但应考虑纵坡影响所需求的厚度。当纵坡斜度大于1%时，应选用预埋钢板（加楔形钢板）、混凝土垫块（带斜度的垫石）或其他办法将梁底调平，确保支座平置。板式橡胶支座应按JTGD62的有关规则验算并在验算满意规则要求后方可运用。

e：GJZF4、GYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平装置。并应设置上下钢板，四氟滑板与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂润滑油，装置后一定要设置防尘罩；支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板接触的不锈钢板也不能设置在桥梁墩、台垫石上。

“河北华禄橡胶”专业生产各种桥梁支座、橡胶止水带、桥梁伸缩缝、止水条、密封胶、护栏支架、泡沫板、泄水管、波纹管、土工材料等常用桥梁工程材料！

具体价格请和厂家咨询！！！！