

硅质板设备技术原理

产品名称	硅质板设备技术原理
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 工艺:精工 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址）
联系电话	18333661915

产品详情

硅质板设备技术原理

硅质板设备优势：1 设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。2 设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。3 水泥基硅质聚苯板设备生产集约化：绿能设计的复合硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现最大程度的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。硅质板是一种常用的建筑材料，在墙体保温、管道保温、电力钢铁等。

渗透板设备运用真空吸附振动法渗透无机改性材料。生产渗透板的机器设备组成：高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。设备可使普通泡沫板经过设备再加工完全达到A级阻燃、增重等完美效果。硅质板设备以氯氧镁或水泥为主阻燃剂，协效其它无机阻燃剂形成了复合阻燃体系，通过真空浸渍法将其浸渍于聚苯泡沫板的缝隙中。改性聚苯板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进行干燥使阻燃剂固化。硅质聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单。