

0.1毫米厚快易收口网/安平收口网厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 0.1毫米厚快易收口网/安平收口网厂家 |
| 公司名称 | 安平县朗诗丝网制品厂 |
| 价格 | 1.80/片 |
| 规格参数 | 品牌:朗诗 型号:齐全,可按客户要求定做 产地:河北安平 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县大子文乡北郝村 |
| 联系电话 | 0318-7666645 13785878323 |

产品详情

[快易收口网](#)

又被人称为：免拆模板网，它较一般模板具更佳的应力强度及形状的自由性，因而对工程质量、结构安全、降低施工成本有良好的使用。在欧美澳等先进国家已大量使用在大型建筑的土木工程，如隧道、桥梁、筏式基础、下水道、地下铁、挡土墙、核能电厂、建筑伸缩缝、船坞码头、储槽、高层建筑、海洋工程及不规则或曲面造型等作为混凝土免拆模板。国内在三峡工程中已大量使用。

快易收口网的特性和优点

快易收口网是作为消耗性模板来固定的。当混凝土在木板后面浇筑时，网眼上的斜角片就嵌在混凝土里，形成一个与邻近浇筑块相连的机械式楔。接缝的质量受到严格控制，其粘接及剪切方面的强度可与经过良好处理的粗琢缝合相比美。

- 1.力学性能好，受侧压力小,相当于一般模板承受压力的60%，故可减少叙规模板支撑龙骨量的40%。
- 2.直接观察浇注过程,因本身的特殊网孔，可使肉眼监察浇筑工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。
- 3.自重轻，运输和安装方便,只是普通定型钢模重量十分之一，安装快速，运输容易。
- 4.优化工艺，增加抗剪界面,浇注时砂浆通过网眼格孔渗透到界面而成一种抗剪性能非常理想的粗粒界面。
- 5.便于穿筋和连续帮扎钢筋,由收口网的多孔性及密布的特种网格，稍微用力便可使12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，等钢筋穿越后板回位轩便可。而快易收口网也可以安装于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。
- 6.适应分段浇注混凝，施工文明木板，无需折模或造接缝而做准备便可以粘接下一次浇注混凝土，故

此简化接口准备工作。

7.套接及裁剪操作简便,多性能,容易切割,可根据所要求支模形状而敢褶弯曲成形。

快易收口网的安装要点可与一般传统支架系统一并适用

1.相等于20mm夹板使用的中心距已足够。

2.快易收口网可以纵向或横向使用,但支架必须与骨架成一直

3.骨架必须经常朝向准备接受灌注混凝土的一面

4.网片可于工地中用重型剪刀或磨碟机切割

5.相接网片应以骨架瓦套来结合,并以150mm之间距缚好。前后尾网片则应有150mm只重迭口,并支撑好。