

耐高温橡胶软接头A信阳耐高温橡胶软接头A耐高温橡胶软接头厂家

产品名称	耐高温橡胶软接头A信阳耐高温橡胶软接头A耐高温橡胶软接头厂家
公司名称	景美科技股份有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:中润 型号:DN200 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县温城乡孙温城村（温城开发区）
联系电话	03187763550 18731881030

产品详情

中润有限公司专业生产耐高温橡胶软接头A信阳耐高温橡胶软接头A耐高温橡胶软接头厂家，我公司生产的橡胶软接头畅销中外，欢迎来电咨询选购橡胶软接头。

可曲挠橡胶软接头也称法兰橡胶接头，橡胶快速接头，橡胶挠性接头。该产品是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。

橡胶软接头特点：具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、下降噪音作用好、设备方便等特点。

橡胶软接头用途：可广泛用于供水排水，循环水，暖通空调，消防，造纸，制药，石油化工，船舶，水泵，压缩机，风机等管道体系。普通型用于运送 - 15 ~ 120 的空气，压缩空气，水，海水，油，酸，碱等。特别型用于运送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油，浓酸浓碱，固态物料。

橡胶软接头连接方式：分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可下降振动及噪声，并可对因温度改变引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道体系是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。

橡胶软接头优点：优质三元乙丙橡胶接头削减轰动、下降噪音、伸缩性好，运用方便。

橡胶软接头适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、日子污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。

橡胶软接头安装方法：

- 1.橡胶接头在设备时，禁止超位移 设备。
- 2.设备螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防部分走漏。
3. 1.6MPa以上的作业压力，设备螺栓要有弹性压垫，以防作业时螺栓松动。
- 4.垂直设备时接头管道两头应有垂向受力支承，可采取防拉脱设备，以防止作业受压拉脱。
- 5.橡胶接头设备部位应远离热源，臭氧区域，禁止强辐射光线暴晒和运用不符合本产品要求的介质。
- 6.橡胶接头在运送装卸时禁止锋利用具划破表面，密封面。

橡胶软接头作业压力等级分1.6MPa — 2.5MPa