

# 输送泵 泰安腾峰环保 污泥输送泵型号

产品名称	输送泵 泰安腾峰环保 污泥输送泵型号
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

## 产品详情

在不同的选矿工程中，尾矿输送系统的设计也是多种多样的。大部分选矿工程建在丘陵山区，输送高差大，要求泵的扬程较高还不能过载；还有矿山规模越建越大，再加上有时遇到矿石品位低，产生尾矿量较大，随之带来的输送矿浆量加大，按照优选方法选择出相适宜的浆体输送泵是十分必要的。

具体到每一项工程设计，要因地制宜深入现场踏勘，根据浆体泵的性能特点。作出技术先进、运行安全可靠的浆体输送系统设计，保证整个选矿厂的安全生产。

膏体泵输送在超长距管道里输送，输送泵，极易发生离析、断层和堵管。一次堵管的清理费用，就达百万。膏体泵输送如何顺利“抵达”采空区，成为整个项目最关键的难点。

早期强度要求高。充填完成数小时后膏体充填体必须有一定强度，污泥输送泵设备?，达到脱模条件，保持自稳，污泥输送泵价格，并能够对顶板有适当的支撑作用想

膏体泵抗压强度分析 膏体材料只有达到一定的强度才能支撑采空区的顶板，达到控制地表下沉的效果。膏体材料充入采空区以后随着时间的推移抗压强度逐渐升高，污泥输送泵型号，最终达到1MPa左右，下面分析膏体材料的强度变化。

搅拌缓存仓技术参数：

搅拌缓存仓体：

主要技术特征：

具有液压驱动的布料机构；

具有水分调节功能；

底部出料，1个出料口；

具有足够的刚度和强度。

主要技术参数：

有效容积：30m<sup>3</sup>（可根据客户要求定制）

噪音：距离设备1米处<60dB

搅拌仓电机：

电机功率：5 × 5.5KW

电压频率：380V/50Hz

同步转速：1500rpm

防护等级：IP55

输送泵-泰安腾峰环保-污泥输送泵型号由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司（[www.tatfhb.com](http://www.tatfhb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安腾峰环保——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市灵山大街九州写字楼B段，联系人：张经理。