

# 不锈钢伸缩门 枣阳伸缩门 豪瑞建材

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 不锈钢伸缩门 枣阳伸缩门 豪瑞建材                        |
| 公司名称 | 襄州区豪瑞建材装饰行                               |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市襄州区五洲国际工业博览城B区33栋101-102, 135-136号 |
| 联系电话 | 18986336987                              |

## 产品详情

塑钢门窗横拉窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度，而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度，塑钢门窗一般采用胶条密封，与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同，隔音效果较明显。应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。铝门窗的着色能力较强，电动伸缩门，经过特殊的工艺处理，可以做出仿木纹和仿花岗岩等效果，使门窗外观颜色更靓丽多彩，不锈钢伸缩门，适合人们不同的装饰要求。

自重轻，坚固耐用。铝合金门窗比钢门窗轻50%左右；比木门窗耐腐蚀，不易朽坏，其氧化着色层不脱落，不褪色，经久耐用。密封性能好。铝合金门窗的气密性高，水密性及隔音性都比木门窗和钢门窗要好。经济水平不断上升让消费者们对铝门窗产品的需求日益提升，不再停留低廉的价格产品上面。色泽光洁美观。铝合金门窗的框料，经氧化着色处理，可着银白色、古铜色、暗红色等颜色，并可着上带色的花纹。用其制成的铝合金门窗，外观漂亮、表面光洁、色泽艳丽牢固，增强了室内外立面的装饰效果。

塑钢门窗好不好：节能：塑料门窗要比其他的门窗更具节能效果，自动伸缩门，能够有效的改善室内的温度环境，据测试，枣阳伸缩门，单玻钢铝窗传热的系数为64W/M2K左右，单玻塑钢窗的传热系数为47W/M2K左右，普通的双层玻璃的钢铝窗的传热系数为7W/M2K左右，而双玻塑料钢窗传热的系数约为5W/M2K。由此可见，塑钢门窗具有很好的节能功能。推拉窗优点是简洁、美观，窗幅大，玻璃块大，视野开阔，采光率高，擦玻璃方便，使用灵活，安全可靠，使用寿命长，在一个平面内开启，占用空间少，安装纱窗方便等。隔音好：钢铝门窗的隔音性能大约在19分贝左右，塑钢门窗的隔音性能能达到30分贝以上，生活在日益嘈杂的城市环境中，选择使用塑钢门窗就再适合不过了，由于城市中的噪音问题越来越严重，塑钢门窗能够改善人们的生活环境质量。

不锈钢伸缩门-枣阳伸缩门-豪瑞建材由襄州区豪瑞建材装饰行提供。襄州区豪瑞建材装饰行（[www.xyhrjczs.com](http://www.xyhrjczs.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈

社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西，不要用强酸或强碱溶液进行清洗，否则不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。豪瑞建材——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区五洲国际工业博览城B区33栋101-102，135-136号，联系人：张发东。