

玻璃钢冷却塔 冷却塔 山东旭能环保

产品名称	玻璃钢冷却塔 冷却塔 山东旭能环保
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

1、操作前准备事项：1) 须将入风口侧或风胴四周之异物排除；2) 确定风车尾部与风胴之间有足够间隙，避免运转时造成损坏；3) 检查减速机之V型皮带是否调整适当；4) V型皮带轮位置，彼此之间必须保持同一水平；5) 上述检查完成后，间歇起动开关，冷却塔，检查风车运转方式是否正确？且是否有异常噪音振动产生？6) 将热水盘和塔体内部杂物清理干净；7) 将热水盘内之尘垢异物清除，方形冷却塔，再将水填满至溢水位置；8) 间歇起动循环水泵，玻璃钢冷却塔，将管内空气排除，直到管路及冷水盘充满循环水为止；9) 当循环水泵正常运作后，冷水盘内之水位将稍微下降，此时必须调整浮球阀至一定水位；10) 电路系统，重新确认电路开关，保险丝和接线规格是否吻合电机负载。

达标依据：

1. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008;
2. 《声环境质量标准》GB3096-2008，1类区噪声限值，即昼间 55dB(A)，夜间 45dB(A);
3. 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985中的6类区噪声限值，即昼夜间 60dB(A);
4. 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985;
5. 《钢结构设计规范》GB0017-2003;
6. 现场工艺平面布置图、相关噪声监测数据及调查监测报告。

冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。按通风方式分为：自然通风冷却塔；机械通风冷却塔；混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分：湿式冷却塔；干式冷却塔

； 干湿式冷却塔。按热水和空气的流动方向分： 逆流式冷却塔； 横流（直交流）式冷却塔； 混流式冷却塔

玻璃钢冷却塔-冷却塔-山东旭能环保由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司（www.sdxuneng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！