

起源建材公司 哈尔滨插扣式脚手架生产厂

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 起源建材公司 哈尔滨插扣式脚手架生产厂 |
| 公司名称 | 任丘市起源建筑器材厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省任丘市麻家坞镇南卢庄 |
| 联系电话 | 13303377773 |

产品详情

轮扣式脚手架具有哪些施工要点？

1、支模架必须根据相关的规范和标准进行设计和验收，对高大模板工程必须按要求进行专家论证，必要时编制应急方案。

二、搭设构件本身的质量

插扣式脚手架生产厂立杆和横杆所用的钢管不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管外径、壁厚、端面等的偏差；钢管表面锈蚀深度；钢管的弯曲变形应符合相关硬性规定。立杆与轮盘的焊接、横杆与插头的焊接质量满足要求，立杆轮盘的焊接强度60KN不破坏，横杆插头的焊接强度25KN不破坏。

立柱上的对接扣件应交错按置，两个邻近立柱接头不可在同一步距内，两邻近立柱接头在高度方位上分开的间距不该小于500mm，各接头基地距主连接点的间距应不超步距的1/3。

立柱采用钢筋搭接方式接线应许多于三个脚手架扣件对接固定不动，立住的钢筋搭接长短不该小于1m，端部扣件盖板盖板的边界至杆端间距不该小于100mm。立柱顶部应高于房屋建筑挑檐上皮高度不小于1.5m。

脚手架底座上有必要设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应选用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立柱上。横向扫地杆应选用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

插扣式脚手架生产厂施工应用的规定：精心策划现浇混凝土计划方案，保证模版支架施工过程中平衡受力，选用由中南部向两侧拓展的混凝土浇筑方法；严控具体施工荷载不超出设计方案荷载，对出现的超出荷载要有相对的控制方法，建筑钢筋等原材料不可以在支架上边堆积；混凝土浇筑全过程中，派人查验支架和支撑板状况，发觉下移、松脱和形变状况立即处理。插扣式脚手架生产厂的容貌全是颠末热电镀工艺产业链的处理惩罚，颠末处理惩罚后，容貌能够防锈处理耐酸碱腐烂。提高了自身的牢固性，质料是高韧性的钢质料，一组杆上的承重度能够达到200KN，考虑平静指数，一只的承载能力能够达40KN.运用使用寿命能够达到15年上下。而且它的本钱低，便捷带上和拼装，模块化设计的核心理念，取代时间和本钱。