

森林防火方案 博达讯 森林防火

产品名称	森林防火方案 博达讯 森林防火
公司名称	济南博达讯通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南高新区工业南路丁豪广场7-2-1409
联系电话	18663717388

产品详情

济南博达讯通信技术有限公司BodaCOM工业级无线网桥森林防火无线视频监控/检测系统

济南博达讯通信技术有限公司BodaCOM工业级无线网桥森林防火无线视频监控/检测系统

经济性与实用性

充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现好的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

可靠性

工程中所使用的设备都是符合国家法规和现行相关标准要求，森林防火，并通过检测和认证。产品设备技术成熟、性能稳定、功能完善，保证系统全天候长期稳定运行，即使系统出现故障或事故造成中断，也能确保数据的完整性，并具备迅速恢复的功能，森林防火方案，同时系统具有一整套完善的管理策略，以保证其运行安全。

济南博达讯通信技术有限公司BodaCOM工业级无线网桥森林防火无线视频监控/检测系统

森林防火无线图像监控系统由林区监控管理指挥中心系统、无线传输系统、摄像机和镜头系统、云台控制系统、电源系统和铁塔组成。林区监控管理指挥中心系统是整个系统的图像显示、图像录像控制中心，具有远程控制功能，向指挥调度人员提供全方位的、清晰的、可操作的、可录制、可回放的现场实时图像。林区监控管理指挥中心系统还具有向上级林业局和省林业厅接口的功能。

环境导致监控范围大。监控点的选择，首先摄像机应安装在森林制高点，要求视野广、无障碍、监控角度大，尽量少设监控点，森林防火，并尽可能使得每个监控点监控覆盖的森林面积最大，如无法回避有死角，可增加监控点。

全天候监控。监控点要全天候工作，这就需要选择摄像机时应选用红外敏感型彩色转黑白摄像机；镜头应选用日夜两用型镜头，并且外能看清人物活动；云台要求选用螺杆传动的室外一体化云台，为了减少远距离图像的抖动，摄像机的安装也要确保牢固稳定。

传输链路是系统中最关键的环节，由于森林防火监控自身的特点，传输方式不可能采用有线或光缆的方式，因此理想的方式就是无线传输。无线传输方式以施工简便，成本低，一次性投入等优势，无疑成为监控系统传输链路的第一选择。图像实时传输、清晰，传输频率可选，并且可根据传输距离的远近、现场自然条件的不同，森林防火无线方案，其功率的大小可以按要求配制，在遇障碍物阻挡的情况下，可采用架设中继。

森林防火涉及的范围广，距离远。各个需要监控的林区与监控管理中心距离较远，分布较为分散。通常采用工业级的BodaCom无线网络作为基本的组网模式。前端设备的供电，采用太阳能、风能供电方式给每一个监控点的设备提供24小时供电。避雷接地要安全可靠。

森林防火方案-博达讯(在线咨询)-森林防火由济南博达讯通信技术有限公司提供。济南博达讯通信技术有限公司(www.bodaxun.cn)在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，博达讯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。