

# 玻璃幕墙发光字方案 字工场 幕墙发光字

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 玻璃幕墙发光字方案 字工场 幕墙发光字   |
| 公司名称 | 深圳市字工场广告有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坪地六联福光鹅公岭6-6字工场 |
| 联系电话 | 18926498466           |

## 产品详情

幕墙发光字严格禁止事项：

- 6、电源端口出线模组串联组数不要超过30组，玻璃幕墙发光字，否则尾端模组会因为电压衰减，造成亮度降低。虽然形成回路可以避免衰减现象的发生，但也不应连接太多模组。
- 7、没有经过防水处理的LED模组，安装在字体或箱体时，应预防雨水进入字体或箱体。
- 8、模组间距可根据亮度要求进行调整，每平方米布点控制在40~70组之间。
- 9、电源线接入箱体时，必须首先通过四分线或三分线与相应的四组或三组模组相连。电源线进入箱体后应打一个较大的结，以防其被外面的大力扯脱。
- 10、单分线长度分别为12~m和15~m两种，根据实际使用。翘起的连接线(含不用的连接线头)应用玻璃胶固定在吸塑底板。

幕墙发光字安装光源接线方面需要注意以下几点：

- 1、每个灯串连接的接线头，必须用防水胶布包好，防止下雨的时候进水，导致烧灯，避免短路。特别是正负极不能接反或碰在一起。否则会烧坏IC。及信号不能传送。
- 2、一个全彩灯的功率是0.3w的，电源的输出功率在80%左右，我们的全彩灯是50个一串的，幕墙发光字，也就是15w一串灯。一个5v200w的电源只能带动10到12串灯左右，也就是500个灯到600个灯。电源带动过多的灯的话会损害电源的寿命，超载的话也会烧掉电源。电源正常工作的时候发现烫手的情况的话，户外幕墙高空发光字安装方法，就说明电源已经超载了，要减少灯的数量，要不然会烧掉电源的。

LED外露发光字是发光字的一大发现，以精巧的外观和独特的规划让群众所喜爱，在商场你会随处可见高级的招牌总有它一席之地，连锁小吃、办公楼，它都能用任。因为LED有特别定制的强力插件衔接，确保牢靠衔接的同时完全摆脱手工焊接，防止LED遭到埋伏性伤害，大大提高质量，削减不良损耗。装置简略，只需特别卡口规划，打孔后直接装置，不需求任何特别东西，也不需求杂乱的技能，装置简略、敏捷。重要的是它十分节能，比任何一款平等亮度的发光字都要节能！

玻璃幕墙发光字方案-字工场(在线咨询)-幕墙发光字由深圳市字工场广告有限公司提供。深圳市字工场广告有限公司（[www.ledzgc.com](http://www.ledzgc.com)）为客户提供“幕墙发光字,连锁店发光字,楼体发光字,LED大型工程发光字”等业务，公司拥有“字工场”等品牌。专注于其它等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚小姐。同时本公司（[www.zgcdzz.com](http://www.zgcdzz.com)）还是从事LED冲孔发光字制作，LED冲孔发光字价格，深圳LED外漏冲孔发光字\_字工场发光字厂家的厂家，欢迎来电咨询。