

无声破碎剂公司联系方式 四川无声破碎剂 嘉泽膨胀剂

产品名称	无声破碎剂公司联系方式 四川无声破碎剂 嘉泽膨胀剂
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

产品详情

无声膨胀剂适用范围

一、混凝土或钢筋混凝土的拆除

- (1)、新浇超灌混凝土部位的拆除，如桩承台、桥墩等；
- (2)、旧桥梁、桥墩、公路、堤坝、涵洞、泵站等混凝土设施的改造或拆除；

改造或拆除；

二、岩石的破碎开挖、掘进.

- (1)、建筑物地基、桩基岩石的破碎开挖及沉井工程施工；
- (2)、公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖；

三、石材的开采与切割。花岗石、大理石、汉白玉等经济类石材荒料的开采和切割，成材率提高3~4倍；

四、工程破碎

(1)、控制破碎的预裂施工；(2)、传统破碎后的二次破碎；

五、代替锚固材料进行隧道、涵洞施工等。

合理的操作方案是我们使用无声膨胀剂的最关键环节，四川无声破碎剂，它直接关系到膨胀效果。

如果设计不当，有可能导致开裂时间过长或者“喷孔”甚至不开裂的严重后果。一般的使用方法如下：

1. 钻孔：钻孔设计说明如下，

1) 孔径：32-50毫米（孔径越大，无声破碎剂公司联系方式，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短，但孔径超过50mm易发生冲孔）；

2) 孔距：15-40厘米（孔距越小，开裂时间越短。根据孔径和物体的不同材质，约为孔径的5-8倍。）；

3) 孔深：一般为50cm以上，孔深太浅易发生冲孔，无声破碎剂批发价格，但不超过5米为宜。装药前请将孔内的粉尘或积水清理干净。

4) 排距：即排孔之间距离：0.3-3M（工程破碎一般为0.3-0.9M，矿山方料开采为1-3M，）。

嘉泽建材无声膨胀剂厂为大家说说高效膨胀剂的优越性。

高效膨胀剂为粉末状产品，无声破碎剂厂家报价，施工前同水按照一定的比例配比搅拌均匀调成浆体灌入岩石或混凝土钻孔中，经3~24小时即可在无振动、无燥声、无飞石、无有害气体的状态下，进行破碎或切割作业，是一种安全、高效、环保型产品。它的静音、无声、安全性克服了有声爆破下的粉尘、噪音危险弊端。适用范围广，涉及领域之深独具优越性。

无声破碎剂公司联系方式-四川无声破碎剂-嘉泽膨胀剂由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科技有限公司（www.csjiaze.com）位于长沙市雨花区树木岭31号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前长沙嘉泽在特种建材中享有良好的声誉。长沙嘉泽取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。长沙嘉泽全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。