

车间隔离网生产厂家电话

产品名称	车间隔离网生产厂家电话
公司名称	武汉博达兴业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区汉口北大道汉北水晶城6栋1单元603室
联系电话	15172472051

产品详情

铝合金护栏作为新一代的护栏材料之一。铝合金以它特有的优点"不生锈"而著称，逐步成为各大建所使用，阳台是小孩子常活动的地方，护栏的安全尤为重要。铝合金护栏表面采用粉末喷涂后，它不会锈蚀，不会产生光污染，历久能常新;管与管之间采用新技术的穿插加焊接工艺，使它更为安全。质量轻，抗冲击(飞机都是全使用铝合金材料);在国外铝合金的护栏已成为了建筑的主推产品，而在中国这个产品的使用量也逐年上升。

铁艺护栏

产品性能免焊接集成组装工艺，制作简单，安装方便采用先进的"三防"(防锈、防腐、防拆)的制作工艺，为住宅小区、别墅、工业园区、公园、公路、铁路等场所刻画出一道亮丽的风景线。外观:色泽鲜艳、不褪色。抗冲击强度:坚固耐用、抗冲击强度高。使用寿命长:一次性投入，终生享用。耐候性好:耐高温、抗低温、耐盐雾、抗潮湿。维护成本低:免维修、易清洗。从基材、配件到涂装，均采用优质品牌产品，从根本上保证产品品质。

路侧缆索护栏的防撞等级是指一定质量的车辆，以规定的碰撞速度和碰撞角度作用于路侧缆索护栏时产生的碰撞能量的量度。路侧缆索护栏可分为A、s两级。确定各级缆索护栏适用范围的主要依据是各级公路的设计速度。不同的碰撞速度产生不同的碰撞能量。一般情况下，公路上的车辆平均运行速度行驶，这种平均运行速度可以按设计速度的80%考虑。在一旦发生偏离车道等偶然事故时，驾驶人员还可采取刹车、转向、松油门减速等紧急补救措施，车间隔离网生产厂家，因此，碰撞速度可按平均运行速度的80%考虑。S级属加强型、碰撞速度按80km/h考虑。考虑到车辆碰撞缆索时产生的位移应满足规定值(100m)。A级采用5根缆索，S级采用6根缆索。A级和s级缆索的初张力采用201d~，缆索采用具有较高强度和

抗腐性能优良的3x7镀锌/右拧构造。

车间隔离网生产厂家电话由武汉博达兴业金属丝网制品有限公司提供。武汉博达兴业金属丝网制品有限公司（www.bodaxingye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博达兴业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市黄陂区汉口北大道汉北水晶城6栋1单元603室，联系人：杨经理。