

# 爬架电动葫芦提升机 宇雕起重装备 爬架

产品名称	爬架电动葫芦提升机 宇雕起重装备 爬架
公司名称	河北宇雕起重装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区团结北路88号
联系电话	13831286070

## 产品详情

### 电动葫芦组装检验工艺流程

#### 1. 卡主链条导致导轮坏（先查导轮）-查长轴-片齿

导轮坏链条下滑（两个导轮）上边导轮作用小，使导轮作用大（易损尾环销那儿）

#### 2. 链条 链条要及时保养上油（防锈油或机油）不能上黄油，变速箱是黄油。 链条1个月保养1次上一次油

#### 3. 整机测试电压范围350-400之间，由厂家说320启动，启动没有问题，但是如果超低压时长超出正常350-400范围，电机容易受伤，点击里面有绝缘线圈高温容易化

电流9T以内不超1.68，一般是在1.2-1.3，不能超1.68。如果10T或以上电流就会加大，爬架电动提升机，加载越重，电流越大

#### 4. 电机电源线头铜线涮锡，是为了防止生锈、，爬架电动葫芦提升机，提高铜的使用寿命。

如果需要检验，把表面的锡挂掉就可以了

#### 5. 看电机是否烧，用摇表（表）测试一下，看三根线是否有数据，有数据是没烧，没数据就是烧了

宇雕电动葫芦广泛的使用于各种大中型钢结构及机械设备的安装和移动，爬架自动提升机，适用于建筑安装公司、厂矿的土木建筑工程及桥梁施工、电力、船舶、汽车制造、建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备产品，宇雕电动葫芦在质量上严格把关，出厂前

经过层层检测，质量达标才能投入生产使用，保障生命财产安全是宇雕起重装备科技有限公司的宗旨，所以选择电动葫芦就选宇雕电动葫芦！

## 河北宇雕新款悬挂电动葫芦

一：老款悬挂电动葫芦机头防护罩壳厚度为1.2mm，爬架，磕碰时容易损坏。

新款悬挂电动葫芦机头采用一体罩壳，厚度为5mm，整体性好，坚固耐用。

二、新款五齿长轴齿轮端有加长的轴头，与一体罩壳的中心轴承配合安装，使长轴转动受力时更灵活、稳定。

三、新款悬挂电动葫芦中节结构更简单，长度缩短175mm，相应增加了有效行程，重量更轻，方便运输安装。

爬架电动葫芦提升机-宇雕起重装备(在线咨询)-爬架由河北宇雕起重装备科技有限公司提供。河北宇雕起重装备科技有限公司（[www.cnyudiao.com](http://www.cnyudiao.com)）是河北保定机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇雕起重装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇雕起重装备更加美好的未来。