

伟盾捷自动门控设备 旋转门价格 咸宁旋转门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 伟盾捷自动门控设备 旋转门价格 咸宁旋转门 |
| 公司名称 | 武汉伟盾捷自动门控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武昌区新民主路428号小东门建材市场三期2栋一层 |
| 联系电话 | 13971142019 |

产品详情

武汉伟盾捷自动旋转门控设备有限公司是一家致力于自动门、旋转门生产安装的企业。

结构设计新颖两翼旋转门是集自动旋转门和自动平滑门两者优点于自身的完美组合。可根据不同的季节、场合而选择旋转门或平滑门的工作方式，特别适用于客流量很大的场合。同时，旋转门厂家，这种设计增强了抗风能力，维修旋转门，消除了风口效应，减少了能源损耗，有效的阻挡了灰尘，噪音和废气的进入，充分发挥门的隔离和疏通作用。自动旋转门由固定框架、帽头、贴地包边、边墙玻璃组成旋转门的外框，中间的展台和门扇为旋转部分。自动旋转门由程序逻辑控制器（PLC）、计算机中心处理装置（CPU）和调速旋转门电路等控制器件所组成的微电脑控制系统进行控制，门的运行完全自动门、特殊情况下才进行手动操作。

武汉伟盾捷自动门控设备有限公司是一家致力于自动门、旋转门生产安装的企业。在多年的研究、开发实践中，产品的技术含量、质量和外观达到业界水平，实现产品设计、生产销售、售后跟踪一条龙服务，受到广大客户的好评与信赖。

两翼智能旋转门的电气安装

- 1、将配电箱安装在h梁上固定好，将内外轨上的电源线及信号线引至主控器。
- 2、安装外轨出、入口处的启动感应器、防夹传感器、装饰胶条。
- 3、安装、出、入口立柱上的缓冲胶条及传感器。胶条安装后应平直、光滑，不得扭曲。缓冲胶条内的挤

压传感器功能要求良好。

4、在立柱内接传感器、残疾人按钮、急停按钮导线及触摸式操控器的导线。

5、接信号连接板、集电环上的导线。

6、安装内轨上的防夹传感器。

7、安装天花托圈上的启动感应器。

8、安装内轨上的缓冲胶条和胶条传感器。

9、仔细检查接线是否正确，在确保无误，并且通电不会对人员和设备形成损坏的情况下通电。初步检查各传感器、外部辅助设备的情况。

10、在正确无误的情况下，如电机驱动方向不一致，旋转门价格，需立即停止并换向。

11、在各项电气功能正常的情况下，咸宁旋转门，人工推动门体，检测门体的机械性能，无异常现象的情况下，将电机连接到主动轮上。

最后在后期调试。

武汉伟盾捷自动门控设备有限公司是一家致力于自动门、旋转门生产安装的企业。在多年的研究、开发实践中，产品的技术含量、质量和外观达到业界水平，实现产品设计、生产销售、售后跟踪一条龙服务，受到广大客户的好评与信赖。公司对产品质量精益求精，坚持研发、设计，使产品能够更实用、更安全、更贴近生活、更便捷的管理，打造出不同的门控产品。

自动式旋转门功能特点：感应旋转功能 急停功能 定位停功能 磁卡识别功能 调速功能 安全防夹功能 防风功能 夜间闭锁功能 状态及故障自动显示功能 安全防碰功能 防碰隐藏功能 慢速功能 门扇可折叠功能 消防中控功能 手、自动转换功能

伟盾捷自动门控设备(图)-旋转门价格-咸宁旋转门由武汉伟盾捷自动门控设备有限公司提供。武汉伟盾捷自动门控设备有限公司(www.wdjzdm.com)实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领伟盾捷自动门和您携手步入辉煌，共创美好未来！