

# 外墙涂料施工成品保护 施工 安平夏博

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 外墙涂料施工成品保护 施工 安平夏博 |
| 公司名称 | 安平县夏博丝网制品有限公司      |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 安平县刘吉口村四区90号       |
| 联系电话 | 18731847645        |

## 产品详情

6.4 节地与施工用地保护 6.4.1 绘制现场施工平面图，合理布局，临时用地完全控制在红线之内。现场物料堆放紧凑，施工道路按照道路和临时道路相结合的原则布置。 6.4.2

因施工造成的裸土，及时覆盖沙石或种植速生草种，施工结束后，恢复其原有地貌和植被。 6.5

环境保护措施 6.5.1 大气污染防治 6.5.1.1 扬尘控制措施 -

### - 8 - 食堂废气排放的控制

食堂安装除油烟装置，施工，做到定期清理排烟系统，确保除油烟设备正常使用。

#### 有毒有害气体挥发的控制措施

在防水、装修、防腐施工中，使用有毒有害物质时，如油漆、稀料、各种胶等，外墙涂料施工成品保护，设置专门地点储存，施工前成品保护，要有密封防泄露措施。尽量减少挥发，严禁遗洒。 6.5.2

#### 水污染防治 6.5.2.1 施工污水治理措施

砼泵等施工场所产生的污水，在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后方可排入污水管网，沉淀池内的沉淀物应及时清理，并妥善处理。沉淀处理后的污水应尽量循环使用。

对产生含油、含化学品的污水和废液，采取单独的污水罐或污水桶收集起来，定期委托有污水消纳资质的单位进行处理。 6.5.2.2 生活污水治理措施

提倡节约用水，杜绝跑冒滴漏，减少生活废水的产生。

食堂设隔油池，pvc外保护施工工艺，严禁将食品加工废料、食物残渣及剩饭等倒入下水道，影响隔油效果。隔油池清理周期是半个月，并做好清理记录。食堂积极使用绿色洗涤用品。

设有浴池的施工工地，在浴池污水排出口处设置沉淀池，做到定期清理，并作好清理记录。

品牌：夏博

材质：PVC

产地：河北

颜色：多种，可定制

可否定做：YES

用途：安装于医院、幼儿园、酒店、宾馆、养老院、福利院、会所、机场、写字楼等公共场所墙体。

产品说明：PVC护角条采用PVC底板和高聚物外饰（PVC）配套而成，PVC底板设计、紧固合理；表面皮纹、防火耐光、清洁简易；保护墙角、防撞抗击、外形美观。

外墙涂料施工成品保护-施工-安平夏博(查看)由安平县夏博丝网制品有限公司提供。安平县夏博丝网制品有限公司（[www.hujiatiao.net](http://www.hujiatiao.net)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.xbhujiatiao.com](http://www.xbhujiatiao.com)）还是从事护角条厂，保温护角条，护角条价格的厂家，欢迎来电咨询。