

# 文山环氧地坪报价 云南蓝盾地坪工程有限公司 环氧地坪

产品名称	文山环氧地坪报价 云南蓝盾地坪工程有限公司 环氧地坪
公司名称	云南蓝盾地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥黑波村
联系电话	15388888393 15388888393

## 产品详情

### 环氧地坪变色的预防

1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。

复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。

酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。

4、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。

涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，环氧地坪，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

5、在涂料配方设计时应注意不能使用能与树脂或助剂发生化学反应的颜料。在施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。

料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

环氧地坪的验收标准：

- 1、环境温度在25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，文山环氧地坪多少钱一平，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光澤 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。文山环氧地坪工程，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

性能

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

**耐重型：**普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损後又不易脩补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用於重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车脩理等行业。

**防静电型：**提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ Ω，可有效洩露静电荷，文山环氧地坪报价，消除静电积馱和电磁乾扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM)，防静电地板分为三种：即导静电地板(ECF，静电耗散型地板(DIF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ Ω)和难起静电地板。国内常用的涂料品种有以导电包覆云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流平地坪漆。已广泛应用于电子、精密仪器、粉体制造、生产等领域需要防静电的场所。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

文山环氧地坪报价-云南蓝盾地坪工程有限公司-

环氧地坪由云南蓝盾地坪工程有限公司提供。云南蓝盾地坪工程有限公司（[www.ynliddp1.com](http://www.ynliddp1.com)）是云南昆明,建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南蓝盾地坪工程有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南蓝盾地坪工程有限公司更加美好的未来。同时本公司（[www.ldyddp.com](http://www.ldyddp.com)）还是从事云南运动地坪施工，昆明运动地坪厂家，运动地坪设计施工的厂家，欢迎来电咨询。