

# 环氧地坪 梦飞环氧树脂地坪 环氧地坪施工方案

产品名称	环氧地坪 梦飞环氧树脂地坪 环氧地坪施工方案
公司名称	云南梦飞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区矣六乡 昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号
联系电话	13529289856

## 产品详情

环氧地坪涂装的地面处理的方法

有旧油漆的地面：

对于有旧油漆的地面如金刚砂地面、旧油漆地面，先用机械铲除旧油漆，然后对不良水泥、金刚砂地面进行处理同时对地面打毛；

地面经过这样处理后，不牢固的旧水泥及金刚砂表面被清除掉，并且形成粗毛面从而提高新涂层的附着力，提高涂装地坪的使用寿命。

地面上较深的伸缩缝须先用彩色弹性胶填充，要求是填充到低于地平面1~2mm的高度，然后用快干硬油漆腻子刮平；

对于已填了沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面1~2mm的深度，然后用快干硬油漆腻子刮平、防止返色。

云南环氧树脂地坪工程，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，专业施工，品质保证。

## 冬季环氧地坪施工要求

在有雾或被涂物表面蒙有水汽及霜雪时，不宜进行户外施工。施工时被涂物表面温度应高于露点3℃以上，气温不应低于涂料干燥规定的低温度。在10℃以下施工时，一般应在上午10点至下午3点作业，环氧地坪多少钱，充分利用气温较高的时间，组织施工力量，环氧地坪施工方案，尽快完工。尽量选择专用型冬用固化涂料。涂料若过于粘稠不易涂装时，可加入小于5%的挥发速率较快的溶剂，环氧地坪，如丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯等。可将涂料贮存在温暖的环境中或用热水、蒸汽加热涂料（可能造成涂料质量的下降）。当温热涂料时，除非采用特别的涂料加热设备，其温度不要超过38℃。涂料闪点低于38℃时，加热温度不得超过其闪点。注意打开包装桶盖时，避免水汽的进入，严禁用明火或电火直接加热，加热时必须注意安全。与常规涂装要求相比，在保证漆膜厚度的前提下，可适当增加涂装道数，延长涂装间隔。在测定涂膜实干后，再涂装下一道涂料。

云南环氧树脂地坪工程，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，专业施工，品质保证。

预防环氧树脂地坪表面产生针孔的方法：

- 1、环氧地坪漆材料搅拌混合应立即涂布(选用产生较少机械气泡的搅拌设备)，涂布时应用镘刀平面或塑胶扫把，消除气泡；
- 2、环氧树脂地坪漆底涂涂布应薄而均匀，并等手接触干燥后，再涂布面层；
- 3、环氧树脂地坪漆中涂或面漆批补封闭地坪砂孔。

云南环氧树脂地坪工程，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，高效施工，品质保证。

环氧地坪-梦飞环氧树脂地坪-环氧地坪施工方案由云南梦飞装饰工程有限公司提供。云南梦飞装饰工程有限公司（[www.ynmengfei.com](http://www.ynmengfei.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，梦飞装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。