

电梯联动试验视频 萍乡联动试验 兴华和晟

产品名称	电梯联动试验视频 萍乡联动试验 兴华和晟
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

北京兴华和晟科技新型的电梯综合性能分析系统，无机房电梯的联动试验，搭载物联网技术，采用PAD或手机APP无线连接操作方式，电梯联动试验视频，集电梯平衡系数、电梯能耗、曳引机制动距离、限速器校验、电梯联动试验、UCMP性能测试、自动扶梯综合性能测试等功能于一体。

包含：电梯平衡系数测试仪 电梯能耗分析仪 限速器与制停性能测试仪 电梯联动试验分析仪 轿厢意外移动保护装置性能测试仪 自动扶梯性能测试仪。

电梯平衡系数测试仪

主要技术特点：1.满足无机房测试需要，测试与人机操作无线传输，萍乡联动试验，方便现场使用。

2.可自动精准计算测试位置点，数据更准确；

3.测试结果重复性好，且接近传统方法测试结果；

4.实时输出速度曲线、功率曲线

5.空载测试，一键操作，省时省力

6.低功耗，超长续航48小时。

主要技术参数：

电梯平衡系数测量范围： 80% 测量电梯载荷范围： 10T

电梯平衡系统分辨率：0.001 供电电源：内置锂电DC5V

测量电梯电流范围： 50A 体积：470mm*357mm*176mm

测量电梯速度范围： 10m/s 整体重量：9.8kg

自动扶梯滚轮实验台主要组成

1.机械系统，主要包含以下部分：

滚轮安装架：用于安装滚轮或门挂轮。

压力加载装置：用于给滚轮和门挂轮施加要求的压力。

旋转驱动机构：用于驱动滚轮和门挂轮转动。

防护装置：用于防止滚轮或门挂轮碎裂外溅伤人。

测试轮旋转判定装置：用于判定滚轮或门挂轮是否处于旋转状态。

2.电气系统，电梯安全联动试验，主要包含以下部分：

检测软件：用于提供人机界面，将操作人员指令传递给控制系统，并将控制系统采集的数据进行分析、处理。

电梯联动试验视频-萍乡联动试验-兴华和晟由优购（天津）国际贸易有限公司提供。优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优购国际——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号5号楼2-501-06，联系人：曹阳。