

齿形链材质 三力机械 齿形链

产品名称	齿形链材质 三力机械 齿形链
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

为您讲解一下齿形链的优势：

1.噪音小，齿形链是通过工作链板与链轮齿的渐开线齿形进行啮合传递动力，齿形链材质，与滚子链和套筒链相比其多边形效应明显降低，冲击小、运动平稳、啮合噪音较小。

2.可靠性较高 齿形链的链节是多片式结构，当其中个别链片在工作中遭到破坏时并不影响整根链条的工作，使人们能够及时发现并更换，如需增加承载能力只需在宽度方向较小尺寸（增加链片排数）。

无声齿链带又叫齿形链，齿形链条图片，是众多传动链中的一种。齿形链是由一系列的齿链板和导板交替装配且销轴或组合的铰接元件连接组成。根据导向形式可分为：外导式齿形链，内导式齿形链和双导齿形链

主要特点：

1.噪音小齿形链是通过工作链板与链轮齿的渐开线齿形进行啮合传递动力，与滚子链和套筒链相比其多边形效应明显降低，冲击小，运行平稳，噪音较小。

2.可靠性较高 齿形链的链节是多片式结构，齿形链，当其中个别链片在工作中遭到破坏时并不影响整根链条的工作，齿形链条规格，能够及时发现并更换。 3.运行精度高
齿形链各链节磨损伸长均匀，可保持较高的运动精度。

无声齿链带的特点

平整一致性：三力无声齿链条对于哪怕是很小的瓶子来说也不会在输送过程中出现任何问题。统一的链条高度使得玻璃制品在上下输送带时可以平稳传输，很大程度上减少了制品由于由于输送不适或倾斜造成的损失。对于平稳输送的关键在于链条表面的平整度。

表面保持匀速：三力无声齿链带在生产过程中精准的控制均匀的链距，保证链条表面速度在输送过程中保持一致。匀速输送大量减少了由于不规则的间距和上载错误时造成的破碎几率。

链条常用节距12.7mm

齿形链材质-三力机械(在线咨询)-齿形链由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司 (sanliboli.1688.com) 位于山东省宁津县大祁工业园区A8西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三力机械在链条、链轮中享有良好的声誉。三力机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三力机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.wczhkt.com) 还是从事扁丝网带，退火炉网带，不锈钢退火炉网带的厂家，欢迎来电咨询。