

# 压缩热吸附式干燥机 无锡优耐特净化装备

产品名称	压缩热吸附式干燥机 无锡优耐特净化装备
公司名称	无锡优耐特净化装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园五期B18-2号地铁
联系电话	13961832391

## 产品详情

### 低温干燥机的技术特点

- 1.在真空状态下实现连续进料和出料，进料量可按需要自由设定。
- 2.加热系统可采用蒸汽，热水及电加热转导热油加热等多种形式。
- 3.干燥温度从25 -80 任意调节，20分钟-60分钟后开始连续出料直至批量完成。
- 4.履带采用特氟龙材料，压缩热吸附式干燥机，运转平稳、可靠、受热面积均匀。履带速度可任意调节层数分2—5层，可根据用户的产量要求确定。
- 5.采用多种布料装置可适应液体、粉料及颗粒状等各类物料的干燥。
- 6.配有真空条件下的自动粉碎系统，可根据用户的要求任意选择干燥颗粒目数。
- 7.配有CIP在位清洗系统，自动清洗快捷、方便。
- 8.选用优质真空机组并经精心设计组合，具有连续不断的大容量抽气速率和稳定的真空度。

压缩空气行业标准是衡量压缩空气中的水分杂质是否会影响生产，影响设备管道使用及寿命的基础依据。我们现在常见的压缩空气系统中的泄露问题、管道锈蚀、气动设备不稳定、损坏等问题，绝大部分都是压缩空气中的水和尘等杂质导致的。这些问题所带来的生产成本的增加可大可小，大至设备的报废，小至管道锈蚀。

所以，以标准出发去考虑设备选购，才能将未来可能产生的成本降至低。

真空干燥机是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿，压缩热吸附式干燥机哪家好，使工作室处于真空状态，压缩热吸附式干燥机报价，物料的干燥速度大大加快，压缩热吸附式干燥机出售，同时也节省了能源。

真空干燥设备分为静态干燥器和动态干燥器。YZG圆筒形、FZG方形真空干燥机属于静态式真空干燥器，SZG双锥回转真空干燥机属于动态干燥机。物料在静态干燥器内干燥时，物料处于静止状态，形体不会损坏，干燥前还可进行消毒处理；物料在动态干燥机内干燥时不停地翻动，干燥更均匀、充分。

真空状态下物料溶剂的沸点降低，所以适用于干燥不稳定或热敏性物料；真空干燥机有良好的密封性，所以有适用于干燥需回收溶剂和含强烈刺激、有毒气体的物料。空气符合药品管理规范“GMP”要求。

压缩热吸附式干燥机-无锡优耐特净化装备由无锡优耐特净化装备有限公司提供。无锡优耐特净化装备有限公司（[www.unitepure.com](http://www.unitepure.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！