

温州环氧树脂玻纤自流平地坪 振恒放心之选

产品名称	温州环氧树脂玻纤自流平地坪 振恒放心之选
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

环氧地坪漆适用于多种场合，包括厂房、停车场、仓库等工业区域，会常常有人、车或是重型机械在上面行驶，久而久之，地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用，容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏，所以，这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。环氧地坪翻新处理有几个基本步骤？

- 1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除，这个第1步都是统一的，然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工。
- 2、清除油垢。如果地面有油污，要先将其清楚，再根据实际情况进行脱脂、脱油，确定表面干净后方可施工。
- 3、裂缝处理。材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生，如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽，环氧树脂玻纤自流平地坪厂家，然后灌入环氧砂浆使其平整即可。
- 4、坑洞处理。地面坑洞会使地面难以找平，建议使用打磨机打磨，将地面有空鼓的地方铲除，再用砂浆或是水泥进行坑洞处理。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

一般来讲，温州环氧树脂玻纤自流平地坪，涂膜表面电阻值在 1.0×10^{10} 以下即可消除积累在涂膜表面的

静电荷，根据美国材料与试验协会标准（ASTM F150-98）的规定将电阻值在 $2.5 \times 10^4 - 1.0 \times 10^6$ 的地板称为导电地板;而将电阻值为 $1 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9$ 的地板称为静电耗散型地板都可以防止静电荷的积累。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，环氧树脂玻纤自流平地坪生产厂家，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆涂膜附着力差的原因是什么：

要防止环氧地坪漆附着力差和克服漆层间产生剥离现象，必须严格控制混凝土固化剂的比例，控制催化剂的用量，对被涂装的基材要彻底清除油污，对旧的漆膜或搁置时间过长的漆膜，要清洁涂膜表面，环氧树脂玻纤自流平地坪施工，并打磨平滑清洁后再涂新的环氧地坪漆。要重涂的漆，要选择可重涂的助剂（尤其是含硅助剂），并严格控制添加量，已形成附着力差的地坪漆漆膜，必须脱除干净，重新清洁底材，合理按比例配漆，重新涂装。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

温州环氧树脂玻纤自流平地坪-振恒放心之选由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领振恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！