

# 卧式液压打包机价格 卧式液压打包机 曲阜德力

产品名称	卧式液压打包机价格 卧式液压打包机 曲阜德力
公司名称	曲阜德力液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市陵城镇小厂村
联系电话	17616567186

## 产品详情

### 卧式液压打包机的所具备的五个特点

- 1, 压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。
- 2, 挤压力从63吨至400吨有十个等级, 供用户选择, 生产效率从4吨/班至40吨/班。
- 3, 安装无需底脚螺丝, 在无电源的地方, 可采用柴油机作动力;
- 4, 出料形式有翻包、推包(侧推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
- 5, 所有机型均采用液压驱动, 可选择手动或PLC自动控制操作;

### 卧式液压打包机的注意事项

- 1, 供油系统应按前述说明中规定的数量加之规定牌号的工作油。使用油温不应超过50-70 ° C。
- 2, 废纸打包机的新安装开始每月清洁一次, 为期半年。y油必须通过120-150目的过滤器过滤, 卧式废纸液压打包机, 然后加入油箱。
- 3, 三个月后, 曲阜卧式液压打包机, 应泵出所有液压油, 并彻底清洗油箱。
- 4, 卧式液压打包机, 正常使用三个月后, 每生产季度过滤器清洁一次滤油器。

## 卧式液压打包机操作人员注意事项

### 卧式液压打包机操作人员注意事项

操作人员应熟悉卧式液压打包机结构和操作程序外，还必须注意以下各点：

卧式液压打包机分支电源并不与其他机器同时运转，不仅会损坏机器的机能而且电源线过分发热，有引起火灾的危险。特别须注意请准备好仅供本机使用的专门电压和容量。

卧式液压打包机须和地线连接。未和地线连接或未充分连接时，有触电的危险。

3.使用合适电源线，请使用六平方三相四线制电源线，未达标电源线易发热，会引起发生火灾的危险。

请勿将手或身体接近主体机。

5.请勿卸下零件，不仅会使机器发生故障，且易导致人身事故发生。

6.请勿改造卧式液压打包机。

7.

请勿将电源软线放置叉车等通道处，或避免直接轧到电源线等场所。一旦外皮破损、断线等会有危险。

8.请勿使用湿手触碰开关、按钮、行程开关等带电源处，有触电危险。

9.运行前检查行程开关位置，碰头完好，压力表压力值正常位置，压力反馈行程良好，切不可高压运行，高压运行对设备大大减少使用寿命。

10.不使用卧式液压打包机时，必须断电。绝缘退化，导致触电或因漏电引发火灾。

11.加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。

### 卧式液压打包机调速方式的安全与选择

卧式液压打包机在一个工作循环的过程中，空行程速度一般较高，在不同的工作阶段有不同的运动和承受不同的载荷。因此在液压系统中常根据工作阶段要求的运动速度和承受的负载来决定液压泵的流量和压力。然后在不增加功率消耗的情况下，卧式液压打包机价格，采用快速回路来提高工作机构的空行程速度。快速回路的特点是负载小(压力小)流量大。现采用双液压泵供油。低压流量泵和高压小流量泵并联，它们同时向系统供油时，以实现液压缸的快速运动;进入工进阶段时，系统压力升高，电磁阀打开，使流量泵卸荷，仅由小流量泵向系统供油，油缸的运动变为慢进工作行程。

卧式液压打包机价格-卧式液压打包机-曲阜德力(查看)由曲阜德力液压机械制造有限公司提供。曲阜德力液压机械制造有限公司(qfdly.com)是山东济宁,液压机械及部件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在曲阜德力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂

询洽谈，共创曲阜德力更加美好的未来。