

玻璃钢化工厂围栏定制 玻璃钢围栏到扬远机械

产品名称	玻璃钢化工厂围栏定制 玻璃钢围栏到扬远机械
公司名称	新乡市扬远机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡县李台村
联系电话	13837368761

产品详情

伸缩安全围栏价格

安全围栏分为软质围网和硬质围栏，其作用是保证现场工作人员的人身安全，主要用于发电厂、变电站等电器设备的检修、电器试验、配电检修等。

安全围栏种类：安全带、安全警示带、地理警示带、不锈钢伸缩围栏、不锈钢反光折叠围栏、管状绝缘伸缩硬质围栏、绝缘硬质围栏、绝缘这得护栏、绝缘伸缩围栏、玻璃钢安全围栏、片式伸缩围栏、红布幔。

安全围栏特点：我厂生产的安全围栏，采用的材料是播量，而玻璃钢是一种绝缘材料，耐老化，而且经过防水处理后能够增强防潮性，从而保障围栏的绝缘性。

安全警示带一般常用与施工地段，危险地段和交通事故，突发事件的隔离。以及电力检修、路政、环保工程的遮拦。可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，护栏带使用方便，不会污染现场环境，起到安全警示作用。

为什么要使用玻璃钢护栏？

耐腐蚀，不生锈：

玻璃钢护栏具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有*溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀，玻璃钢化工厂围栏定制，*不生锈，玻璃钢化工厂围栏安装，根据实际使用场合介质类型及温度要求，定制玻璃钢化工厂围栏，有邻苯型、间苯型、乙烯基型等供选择使用。

颜色鲜艳：

玻璃钢护栏颜色是在型材生产过程加入的无需涂装浑然天成，具有良好的视觉效果，并且具有一定的警戒作用。

抗老化：

玻璃钢护栏选用优质拉挤玻璃钢型材制作，产品使用寿命可达20年以上，并在所有拉挤玻璃钢型材在配方中均添加抗紫外线剂以获得抗紫外线效果。

良好的经济效益：

玻璃钢护栏生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；生产过程中无边角废料，原材料利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，切割浪费少，长期使用无需维护。

安全围栏在电力中的作用

安全围栏应用：当电气设备外绝缘梯较低部位距地面小于2.3m时，应装设固定遮拦，北京玻璃钢化工厂围栏，厂区内的屋外配电装置，其周围设置安全围栏，安全围栏应装锁；室内高压设备应设有1.7米以上高度的遮拦并按照牢固；室内就地操作的断路器及隔离开关，为防止断路器爆炸、喷油燃烧或隔离开关误操作时对人身的危害，应用实体墙或金属板与其隔离。在室外地面高压设备上工作时，应在工作地点四周用系有红、白旗相间的绳子做好临时安全围栏，安全围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌，标示牌必须朝向安全围栏里面；在室内高压设备上工作，应在工作地点两套间隔和对面间隔的遮拦上悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。以上防护装置，其作用是防止人员接触到危险的部位，或是当危险发生后，不使其伤害有关人员。

停电范围较小时，临时安全围栏应包围停电设备，留有出入口，并竖立“在此工作！”的标识牌，“止步，高压危险！”的标识牌应面向里悬挂；；停电范围较大时，安全围栏应包围带电设备，安全围栏应封闭，不得留出入口，“止步，高压危险！”的标示牌应面向里悬挂。所有标识牌的文字含义必须清楚，安全色、几何图形和图形符号应当规范。工作人员在工作中严禁移动或拆除安全围栏和标示牌；

不论高压设备是否带电，值班人员不得移开或越过渡栏进行工作，若有必要移开遮拦时，必须有监护人在场，并符合设备不挺电时的安全距离。

玻璃钢化工厂围栏定制-玻璃钢围栏到扬远机械由新乡市场远机械有限公司提供。新乡市场远机械有限公司（www.xxyy001gs.com）为客户提供“玻璃钢围栏,玻璃钢护栏,玻璃钢声屏障”等业务，公司拥有“扬远”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。

