

咸宁福田G9冷藏车多少钱 润宇汽车

产品名称	咸宁福田G9冷藏车多少钱 润宇汽车
公司名称	随州市润宇汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园区（东正专用汽车公司办公楼302）（注册地址）
联系电话	17362710271

产品详情

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活。

福田G9面包冷藏车，国五排放标准，福田G9冷藏车多少钱，整车型号：BJ5039XLC-V1，底盘型号：BJ6549B1PXA-E4，沈阳航天三菱汽车4G69S4M发动机，136马力，3110轴距，准乘人数:2人，盲窗：前暖风前空调(可以选装ABS+1500，电动窗+中控锁+1600)，整车尺寸：5380×1920×2530，厢体内尺寸（2860×1560×1410mm）（2860×1630/1200×1410mm）

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活，我司的系列专用车来一直占领着很大的市场，在国内外市场上取得了非凡的成就。

密封性 冷藏车的货柜需要保证严格的密封来减少与外界的热量交换，以保证冷藏柜内保持较低温度。
冷藏车制冷性

加装的制冷设备与货柜连通并提供源源不断的制冷，保证货柜的温度在货物允许的范围。轻便性
一般用冷藏车运输的货物都是不能长时间保存的物品，虽然有制冷设备，仍需较快送达目的地。隔热性
冷藏车的货柜类似集装箱，但由隔热效果较好的材料制成，减少了热量交换

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活，我司的系列专用车来一直占领着很大的市场，在国内外市场上取得了非凡的成就。

整体注入发泡玻璃钢结构。在第二代和第三代冷藏车制造企业均有使用。这种产品在第1阶段产品的基础上又改进了一步，重量轻，漏热率（导热系数）降低，保温效果较好，但存在粘结不牢、车厢外蒙皮易咕泡等缺陷。全封闭聚氨酯板块粘结玻璃钢结构。在第二代和第三代冷藏车制造企业均有使用。这种产品重量轻，漏热率“三明治”结构（导热系数）低，保温效果好。用不饱和聚酯树脂作粘结剂，另加垫

层，保温材料用硬质聚氨酯泡沫，导热系数低，强度高。板块粘结用高强度、高密封性胶合剂，形成一个整体。缺陷是聚氨酯切割后损耗比较大，因此材料成本较高。尤其在当前化工原材料涨价严重的情况下，车厢的生产成本越来越高。这种结构的冷藏车在国内外市场占主导地位，也是我国冷藏车制造企业所使用的工艺。

咸宁福田G9冷藏车多少钱-润宇汽车(推荐商家)由随州市润宇汽车销售服务有限公司提供。随州市润宇汽车销售服务有限公司 (runyu666.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在湖北随州的其他专用汽车等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润宇汽车和您携手步入辉煌，共创美好未来！