

生产批发DFS抛粮带 抛沙带 抛粮头 扬场机皮带 环形带 麻坑带

产品名称	生产批发DFS抛粮带 抛沙带 抛粮头 扬场机皮带 环形带 麻坑带
公司名称	衡水得发盛粮食机械设备制造有限公司
价格	300.00/件
规格参数	得发盛:环形带 DFS-PD:橡胶 衡水:衡水得发盛
公司地址	河北省衡水市阜城县码头镇小赵庄村
联系电话	15512694222

产品详情

据使用环境和要求的不同分为多规格和型号：

1.根据客户按宽度可以随意裁剪；送网带

2.按使用环境的不同，分为[普通输送带](#)

又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带

上覆盖胶低厚度为3.0mm，

下覆盖胶低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、[耐酸碱输送带](#)、耐油输送带上覆盖胶低厚度为4.5mm，下覆盖胶低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度；

3.按照输送带布层[拉力](#)强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（[NN输送带](#)）和聚酯输送带（EP输送带）。

补充说明：强力输送带的强力层为聚酯帆布(EP)。产品介绍

、普通输送带（含高强度尼龙输送带）产品执行GB7984-2001。

普通输送带：

覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长

度不小于350%，磨耗量 200mm³，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1 N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%

尼龙（NN）、聚酯（EP）输送带：

覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长率不小于350%，磨耗量 200mm³层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2

N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%。

、三耐输送带（耐热、耐酸、耐碱）产品执行HG2297-92

、阻燃输送带 产品执行MT147-95

产品特点(普通型[大倾角波状挡边输送带](#))：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升度高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

3、品种：

根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

4、规格：

(1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

(2) 带宽：100mm-2200mm