

别墅游泳池设计 南宁卡迪依 柳州泳池设计

产品名称	别墅游泳池设计 南宁卡迪依 柳州泳池设计
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

水质护理

一、灭藻与抑菌：投放硫酸铜，以每1000立方水投放2-3千克为宜，若处理的是新水则可加倍投放。每月投放1-2次为佳（且在此药投放两小时后才能做以下步骤）。

二、杀菌、消毒：A、强氯精）粉或片进行杀菌消毒，一般每立方水2克的剂量投加。加药时间放在开放前1-2小时进行。若在中途补充药量则其余氯含量每提高0.5ppm需按每立方水2克进行投加。

三、调节PH值（酸碱度）：
使用氢氧化na提高泳池水的PH值，使其PH值在7.5左右（每提高1.0按每立方水5-10克的剂量投放）。

三集一体恒温除湿热泵是将室内的空气一遍遍的循环恒温除湿，室内游泳池设计，一般一台60kg/h的三集一体恒温除湿热泵，每小时的排风量是16000m³，按400m²，3.0m层高的室内泳池来算，儿童泳池设计，三集一体恒温除湿热泵一小时能将你室内泳池的所有空气循环10遍以上，柳州泳池设计，而理论上，在这样潮湿的空间内，按每天8个小时的工作时间，三集一体恒温除湿热泵一天下来能抽出来500升水。

三集一体恒温除湿热泵，在除湿的过程中是通过冷凝和蒸发两个过程，从而达到除湿的效果，操作简单，除湿效果好，别墅游泳池设计，可以有效的把潮湿的环境空间迅速变得干爽舒适。使用三集一体恒温除湿热泵，不仅较快而且还不会使人感到冷飕飕。

泳池工程安装池水水质

- 1、游泳池水的水质应符合国家现行行业标准《游泳池水质标准》CJ244的规定。
- 2、举办重要国际竞赛和有特殊要求的游泳池池水水质，应符合国际游泳联合会(FINA)的相关要求。

下班时，关闭电源。

- 1、机房内应通风良好，具备照明、排水良好，长期保持干燥。
- 2、
操作设备时，应小心谨慎，遵守各项操作规程，操作阀门时动作需缓慢，防止产生水锤从而。
- 3、
损坏阀门、管路或设备；是由经过培训的专业人士进行操作，需严格按面板标示进行操作。

别墅游泳池设计-南宁卡迪侬(在线咨询)-柳州泳池设计由南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司（www.gxkdn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为循环水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gxkdn.com）还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。