

# 粮食输送机 皮带机 双翼式胶带输送机 装车输送机 小型皮带机

产品名称	粮食输送机 皮带机 双翼式胶带输送机 装车输送机 小型皮带机
公司名称	衡水得发盛粮食机械设备制造有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	得发盛:8米输送机 DFS:5.5KW 衡水:衡水得发盛
公司地址	河北省衡水市阜城县码头镇小赵庄村
联系电话	15512694222

## 产品详情

双翼式输送机是针对货车（火车、汽车等）装卸包装物时而设计的新型双翼式输送机。双翼式输送机由两台可液压升降的输送机在中间支撑台两边，形成双翼式，可在一定的角度范围内任意调节，方便不同角度的输送作业。输送机大倾角 22°（从水平计）。产品主要特点：双翼式输送机由两台可液压升降的输送机在中间支撑台两边，形成双翼式，可在一定的角度范围内任意调节，方便不同角度的输送作业。配有行走装置和方向盘转向功能，可自动行走；也可选配除尘、扒谷（可拆卸），输送机输送散粮或包粮功能，也可加配自动伸缩装置，实现伸缩功能使物料输送范围更广；公司另有双翼左右转向功能的设备，用户购买时需特别注明。产品优势：1、电机均采用知名厂家。也可在远离电源的条件下配置柴油发动机作为动力源进行作业。2，托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。托辊径向跳动量为标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊高质量、高寿命。3，加强型机架全部使用高强度钢板由高级焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机长时间、大批量作业。4，焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。产品型号及技术参数：型号：YL-ssj系列输送带宽度：500-1000mm（输送带宽度可根据客户需求订做）输送机长度：8-28m（输送带长度可根据客户需求订做）伸缩长度：0-10m（需配置伸缩装置）输送倾角：22°输送量：50-200t/h配套动力输送动力：2.2kw/3.0kw/4.0kw/5.5kw/7.5kw伸缩动力：1.5kw（需配置伸缩装置）