

trvvp4*0.5国标高柔性拖链电缆 现货 下发即发

产品名称	trvvp4*0.5国标高柔性拖链电缆 现货 下发即发
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:栗腾 型号:trvvp 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

trvvp4*0.5数据参数

库存：5000米；

近似外径：7.1mm

近似重量：85.5kg/km

移动速度：3-5m/s

弯曲次数：小于500万次

移动行程：50m

屏蔽：镀锡铜编织屏蔽

弯曲半径：5*D

高柔性拖链电缆用途范围及性能

适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合、如：现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统，数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、注塑机、机器“人”手、建筑机械、重型机器厂、等室内外环境；电缆具有优异的防水性、耐油性和超柔软性。耐寒、耐磨和具有承受外部冲击的能力，优异的抗电磁干扰能力。

高柔性电缆就是越柔越好，甚至像一根棉绳那样柔软

高柔性拖链电缆通常是指用在拖链运动系统中，作为电力传输材料或信号传递载体的电缆，又名：拖链电缆，拖曳电缆，移动电缆，坦克链电缆，机器人电缆等。高柔性电缆如棉绳一般柔软而没有一定的韧性，那么电缆随着拖链电缆的往复运动会在狭小的拖链槽里面“翩翩起舞”，这样电缆势必会和拖链槽或者其他电缆阐述碰撞和摩擦，久而久之自然会导致电缆外被材料的磨损，进而导致里面芯线绝缘层的磨损，进而导致导体断裂或短路。所以高柔性电缆并不是我们通常认为的越柔软越好，高柔性电缆更多的是侧重于耐弯曲，耐折，耐磨。

型号规格	近似外径mm
trvp4*0.75	10.7
trvv3*0.5	6.2
trvv4*0.5	6.8
trvv4*1.5	9.8
trvv5*2.5	13.8