

外墙仿石漆 苏州外墙仿石漆 铜陵亚泰涂料

产品名称	外墙仿石漆 苏州外墙仿石漆 铜陵亚泰涂料
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

产品详情

水包水多彩仿石漆的特性

水包水多彩仿石涂料涂膜的耐水性：

多数质量不合格产品浸水后会发生泛白、老化等现象；

测试方法：水泥板为基材的样板，浸入水中24小时后取出观察样板状态。

水包水多彩仿石涂料涂膜的保色性：

产品的乳液质量差或是选用劣质色浆，涂膜会出现褪色现象；

测试方法：各选两块样板，均不能涂刷保护面漆，其中一块放置于室外20天左右暴晒，取回同另一块样板比对观察变化程度。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

防水仿石漆的施工要求

仿石漆施工前必须对基层表面的缺陷和渗水进行认真处理。因为仿石漆尚未凝固时，如受到水压力的作用会使仿石漆无法凝固或形成空洞，形成渗漏水的隐患。基面干净、无浮浆，有利于仿石漆均匀涂敷，

并与基面有一定的粘结力。基面干燥在地下工程中很难做到，所以此条只提出无水珠、不渗水的要求。

基层阴阳角涂布较难，根据工程实践，规定阴阳角做成圆弧形，以确保这些部位的涂布质量。

涂料防水层的施工只是地下工程施工过程中的一道工序，其后续工序，如回填、底板及侧墙绑扎钢筋、浇筑混凝土等均有可能损伤已做好的仿石漆防水层，特别是有机防水仿石漆防水层。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，徐州外墙仿石漆，欢迎致电亚泰涂料咨询。

1、组成成分不同：

仿石漆底漆由树脂、填料、溶剂和助剂四部分组成；面漆组成部分与仿石漆底漆的区别主要在于前者的填充料加得很少或没有。

2、发挥作用不同：

仿石漆底漆是油漆系统的首层，外墙仿石漆，用于填平漆面，支撑面漆，提供丰满度，苏州外墙仿石漆，降低成本，有利于节约能源；面漆是涂装的最终涂层，连云港外墙仿石漆，是建筑墙体装修中最后涂抹的一层，以增加面漆的涂装层数和厚涂面漆的办法来增加漆膜厚度。涂层的厚度主要依靠仿石漆底漆提供，而面漆主要起装饰和保护作用。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

外墙仿石漆-苏州外墙仿石漆-铜陵亚泰涂料(优质商家)由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。铜陵亚泰涂料科技有限公司(www.tlyttl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铜陵亚泰涂料——您可信赖的朋友，公司地址：铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口，联系人：戴总。