

# 秦皇岛监控立杆厂家 希科节能 监控立杆

产品名称	秦皇岛监控立杆厂家 希科节能 监控立杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

## 产品详情

监控杆厂家的监控立杆的焊接方式是自动的埋弧焊接。因为这种方式是可靠的外表非常的光滑没有明显的气孔，焊瘤、咬边等焊接缺陷都要能够尽量防止不出现的。经过许多道工序之后，摄像机的立杆防腐处置要采用的内外热镀锌。就可以是使镀锌层的外表变得非常的光滑美观，光泽度也很好才可以，一般来说其防腐寿命至少要大于三十年，监控摄像机立杆热镀锌后进行静电喷塑，喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。

这里所使用的监控杆最应该满足的就是耐用性，河北监控立杆厂，因为在室外所以这时就要求了.都是用好的钢板制作而成，并且结构相当的稳定，无论是什么恶劣的天气，都能抗住屹立不倒，不会对人有所伤害还会改善交通状况，这时规范可以定义为安全还要注意施用的环境，监控杆生产的时候考虑的不只是有良好的耐用性.为了迎合环境还会在上面涂上好看的颜色，提升区域的形象.有好多的监控都是采用监控不锈钢立杆，就是可以临时的使用不会有坏的变化从而影响市容.

照明节能标准制订是一项非常重要的工作。我国照明节能标准是从1996年开始实施中国绿色照明工程以后，在得到了社会各界和国际社会的广泛关注和他支持。通过这些年的工作取得了显著成效，积累了丰富经验，为改善照明质量，节约照明用电和保护环境，建立优质高效、经济舒适、安全可靠的照明环境。国内主要的相关标准如下：1、上海市地方标准《照明设备合理用电标准》（DB 31/178-1996）。2、北京市标准《绿色照明工程技术规程》（DBJ 01-607-2001）。3、国家标准《建筑照明设计标准》（GB034—2004）

灯杆采用内外热浸镀锌防腐处理，锌层厚度大于85UM，符合ZBJ3601—89标准，防腐寿命达30年以上，可包15年不生锈；

7.灯杆表面喷塑处理，采用长度达60M的一次性喷塑生产线，颜色由客户，监控立杆，采用室外用聚脂塑粉，塑层厚度大于85UM，保证固化时间，塑层均匀，附着力高，紫外线照射，可包10年不剥落。

监控杆的生产厂家在制造过程中应侧重留意镀锌和喷塑这2方面的技能，有了好的外表处理方式，才能使监控杆外表滑润，漂亮，监控杆厂家应做灌注根底，秦皇岛监控立杆厂家，根底规范为600mm×600mm×800mm，邯郸监控立杆厂家，根底罗栓为6-M32mm×500mmH，选用C30混凝土硷制而成，在硷制过程中要选用振荡棒振荡。在根底硷制时，其终究高度比路面水平线低5-10CM用于康复花草地等，使其与周围环境和谐，为了不影响漂亮还需要做维护漆作业

秦皇岛监控立杆厂家-希科节能(在线咨询)-监控立杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！