

辉月耐力板规格 辉月耐力板 源佳锦树脂瓦

产品名称	辉月耐力板规格 辉月耐力板 源佳锦树脂瓦
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

主要生产pc阳光板、透明pc瓦、pc耐力板、PMMA透明建材、高玛PVC防腐瓦、高玛PVC防腐复合瓦、高玛APVC防腐复合瓦等建材板材欢迎广大客户前来咨询！

阳光板的冷弯要求中空阳光板的最da特点是可以顺着筋的方向冷弯成不同弯曲半径的拱形，不仅提高采光面积，符合建筑艺术设计弯曲要求。而且提高了板材的承载能力，辉月耐力板规格，普通玻璃是望尘莫及的。板材允许弯曲的正确方向，辉月耐力板批发，为避免暴露于外的那面发生破裂，其弯曲半径不得小于下表所列：

超强的耐候性 合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，辉月耐力板，如ASA，PPMA，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定。

合成树脂瓦有很多的应用和波形，图册中展示位经典的横向搭接、欧式大波、中式小波几种类型

合成树脂瓦国标规格通常为0.88M和0.96M，厚度为3MM，每平米重量为6KG，标准的合成树脂瓦在其选购时会出示其国家化学建筑材料测试中心的相关检测报告（没有国家化学建材检测中心的检测报告是不允许其在市场上销售的）

安装方便一般此种产品都具有以下特点：瓦单张面积大，铺装效率高质量轻，容易吊卸配套产品齐全工具、工序简单